

河南乘客电梯【河南恒升】河南乘客电梯安装

产品名称	河南乘客电梯【河南恒升】河南乘客电梯安装
公司名称	河南恒升电梯工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中兴南路商都路凯利国际B座1802室
联系电话	18603713733

产品详情

河南乘客电梯监控的电缆选择是什么呢？你知道河南乘客电梯的电缆应该如何进行选择吗？河南乘客电梯的选择的方式是什么呢？现在为大家进行解答：

1、满足抗拉强度：河南乘客电梯电缆中有一半是用来延伸用的，高层电梯可达100多米，一百米电缆的自重就是近百公斤，所以电缆必须要有足够的抗拉强度。

现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆，这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起，做成一根扁平的带状电缆，这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受，抗拉强度非常好，不会在电梯运行中，由于重力原因拉断信号电缆。

2、良好的电气参数：电缆在随着电梯上下运动的过程中，中间会有一段受重力作用发生弯曲变形，造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。

质量不好的电缆在受力变形时，参数变化大，就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射，这就会导致视频信号信噪比下降，产生视频干扰，所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆，以阻止干扰信号“ ”。

【河南恒升】公司主要产品为电梯的设备，我们公司本着为客户交上满意的答卷为宗旨。我们也以真诚和信誉铸就成功，我们注重的就是服务和质量。

河南乘客电梯在日常生活中，用的频繁的上下楼工具，但是在乘坐河南乘客电梯时也要注意一些事项，在乘坐时有几项危险行为，千万不能做，一起了解一下，让自己乘坐时保障自己的安全

一、不要靠在电梯门上

危险性:电梯门的开关,是靠一个安全连索装置——"门锁钩".一旦"门锁钩"因外力影响自动脱开,电梯门会在运行中打开

二、不要一开门就往里冲 危险性:一旦电梯发生开门行梯事故,乘客可能坠落井道

三、超载报警时不要强行挤入

危险性:每部电梯都有自己的载重负荷,超过负荷将造成电梯不关门,情况严重时会导致拽引绳打滑,电梯厢下滑

四、被困电梯不要自行脱困 危险性:乘客被困时,如贸然通过撬,扒,踢门的方式自行脱困,有可能发生事故

五、尽量不要坐明示禁止载人的电梯或升降机

危险性:这类电梯实际上只是起重设备,不具备载人的基本安全条件,极易造成人员挤压,剪切等伤亡事故

六、不要在电梯里打闹跳跃 危险性:这样很容易导致电梯安全装置误动作,发生困人,伤亡事故

【河南恒升】自成立以来，以强大的技术力量、雄厚的经济保障、先进的技术实力已在许多项目中积累了丰富的经验，取得了骄人的信誉和业绩。已竣工的工程项目质量经验收全部达到施工合同质量标准。如果您想要了解，可以关注一下我们，可以联系我们的在线客服！！

现在人们上下楼都是乘坐河南乘客电梯，但是要想使电梯正常运行，不仅需要在使用时按照正确的方法乘坐，同时需要进行维护，而维护时不仅需要轿厢进行维护，还有电梯机房的保养，下面我们来了解一下应该怎么做吧。

河南乘客电梯机房应由维护检修人员管理，其他非专业人员不得随意进入，机房应加锁，并标有“机房重地、闲人免进”的字样。机房须保证没有雨雪侵入的可能，应保证通风良好和保温，除湿应保持整洁、干燥、无尘烟及腐蚀性气体，除检查维修所必须的工具及器材外，不应存在其他物品。电梯轿厢导靴的清洗和润滑。大家都知道导靴在导轨上运行，导靴上面有油杯，要使乘客电梯在运行中不产生磨擦声就必须定期给油杯加油和清洗导靴，并且应打扫干净轿厢的卫生。电梯厅门和轿门的保养。电梯出现故

障一般多在电梯厅门和轿门上，所以应注意厅门、轿门上的保养。

【河南恒升】在发展过程中，注重客户满意度的提升，我们可以为客户提供高质量的河南乘客电梯，同时可以帮助客户进行安装、维保及维修等一站式服务，让客户可以放心使用。