

# 撇渣机特点 撇渣机 江苏龙桥环保机械公司

产品名称	撇渣机特点 撇渣机 江苏龙桥环保机械公司
公司名称	江苏龙桥环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区
联系电话	13901539653 13901539653

## 产品详情

链条式刮泥机两种机型为中心支墩，双周边传动其传动力矩大节能，采用中心进水和排泥，周边排水，保证水流均匀。利用液位差自吸式排泥，设有浮渣刮集排除装置和过载保护;根据用户要求控制系统可与微机联网。

砂水混合液从分离器一端顶部输入水箱，混合液中比重较大的如砂粒等到将沉积于槽形底部，撇渣机，在螺旋叶片的推动下。砂粒沿斜置的u型槽底提升，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶，而与砂分离的水则从溢流口排出，达到分离目的。

另外，砂水砂水分离器进水口处还可设置一圆筒式旋流预分离器，污水沿圆筒切线方向进入涡流使砂粒沉下进入螺旋分离器，溢流液回沉砂池或格栅井，起到预沉砂及调节水量的作用螺旋砂水分离器的分离效果。

### 链条式刮泥机

#### 注意事项：

- 1、防止沉淀池内积泥过多必须定时刮泥排泥若积泥过多刮泥机超负荷严重时将导致事故当泥质坚实时应停池清除后才可投入使用。
- 2、减速机内的润滑油自应定期更换。

#### 材质

- 1) 牵引圆环链条应为不锈钢 (SS304)

## 2) 刮泥台车机构

刮泥台车及刮泥板应为不锈钢（SS304），护缘为合成橡胶

## 3) 链轮及链轮架

链轮其材质应为不锈钢铸件、链轮座应为结构钢材质，结构钢材质须符合《单轨刮泥机制造标准》要求

## 4) 池底轨道及固定装置

导轨由H型或槽型结构钢Q235及不锈钢板（SS304）制轮轨导板组成。

## 5) 驱动装置保护罩

驱动装置保护罩材质应为不锈钢

链条式刮油刮泥机它应用链条传动原理，撇渣机作用，可根据用户不同的土建要求进行配套安装。按照所处理污水水质及所加药剂，可调节刮渣速度，撇渣机特点，以实现在zui小功耗下完成刮渣任务。链条式刮油刮泥机特点 刮泥负荷大，刮油彻底。与集油管及排泥阀可实现联动。

刮板移动速度适中，对水扰动小。张紧度可调整，传动平稳、可靠。双链或双绳拽引刮板移动平稳。

链条式刮油刮泥机基本配置如下：1、刮板采用304不锈钢板，撇渣机结构，厚度1.5mm+橡胶板，厚度8mm  
2、链轮、链条高强度尼龙；链轨Q2353、链条调节螺栓为不锈钢，4、刮渣机传动轴：碳钢防腐5、无级调速器：根据气浮机大小选配国内无级调速器，运行十几年没问题。

撇渣机特点-撇渣机-江苏龙桥环保机械公司由江苏龙桥环保机械有限公司提供。“活性砂过滤器,精密过滤器,内进流网板细格栅”就选江苏龙桥环保机械有限公司（[www.longqiao.com.cn](http://www.longqiao.com.cn)），公司位于：江苏省宜兴市芳桥街道工业集中区，多年来，江苏龙桥环保坚持为客户提供好的服务，联系人：谈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏龙桥环保期待成为您的长期合作伙伴！