

君桥新型建材 石塑电梯门套线直销规格 保定石塑电梯门套线直销

产品名称	君桥新型建材 石塑电梯门套线直销规格 保定石塑电梯门套线直销
公司名称	山东君桥新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇义堂工业园
联系电话	16569965555

产品详情

电梯门套安装步骤

- 1、做好石材电梯门套基本框架。师傅将木工板裁成等宽大小的尺寸，再做成了这样的一个门框，这是门套的基本框架，材料一定要选用上好的木工板，门本身的重量，门在日常使用中会有一些的力度，都由门套来承载，一般都会用柳安等结实的木头做芯材的木工板，这些木材的硬度较高，螺丝不容易松动，这样门不容易下垂。
- 2、在墙上打眼。师傅用电锤在墙上打眼，钉上适当大小的木楔，划上记号，圆钉穿过门框钉进木楔里，这样就将门框固定在墙上了。注意：门套安装时要各个方向的垂直、水平，石塑电梯门套线直销价格，从正面、侧面都是垂直的，门套框架是要直角的，这样安装好后才是标准的，就是我们通常说安装的很“正”。
- 3、做一层叠级。基本框架固定好后，就是做一层叠级，叠级的作用就是挡住门的缝隙，从外面看就很严实。一般来说，门是装在靠房间的一侧，开的方向因为是在房间一侧。在装门的一侧留出一定的距离，大小视所订购门的厚度而定，通常在4-5厘米左右。
- 4、做贴面板。贴面板时，保定石塑电梯门套线直销，量好尺寸大小，用美工刀在整张面板上裁下所需要的面板。如果是清水油漆，那么注意的是，同一扇门所使用的面板的色差一定要接近、一般情况下，石塑电梯门套线直销制作，同一扇门选用的面板是要使用木工的刨子将面板刨直，边缘刺，面板的交接处缝隙要严密，长短大小都刨好后，在背面刷上胶，粘上即可。

电梯门套线生产商的产品愈来愈多。以便充分发挥更强的功效，生产厂家给大伙说一下在应用产品的情况下您应当注意什么？

首先，必须在运输过程中维持电梯门套清理，以防油或尘土堆积在产品表面。留意在运输过程中防止撞击，并避免在安装的时候发生不必要的损坏，在清理的过程中不能用水立即清理，石塑电梯门套线直销规格，水迹会环境污染电梯门后盖板线。以便维持产品的光泽度和应用的长期性，人们必须按时给产品打腊。电梯门套线能够第二次应用，可是在应用的过程时要留意产品的维护哦！

在切割好的线条和板材背面使用结构胶均匀点沾，为保证牢固度，用胶密度可根据实际情况调整，然后我们在安装的时候是需要按照设计好的位置，将涂抹好的结构胶电梯门套按压到上面，拼接好形状，包装受力均匀，当我们的切割以及安装石塑电梯门套线直销都到位的时候我们在进行一定的清洁的工作，正是因为这样我们才完成了所有的安装工作，需要有一个很好的收尾，用湿布清洁整个电梯门套，三天后撕掉保护膜。

君桥新型建材-石塑电梯门套线直销规格-保定石塑电梯门套线直销由山东君桥新型建材有限公司提供。山东君桥新型建材有限公司（www.sdjqmtx.com）是山东临沂，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在君桥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创君桥更加美好的未来。同时本公司（www.sdjqmtx.com）还是从事门套线，电梯门套线，石塑电梯门套线的厂家，欢迎来电咨询。