

昆明丙纶防水卷材 吉益佳丙纶防水卷材 丙纶防水卷材生产厂家

产品名称	昆明丙纶防水卷材 吉益佳丙纶防水卷材 丙纶防水卷材生产厂家
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

卷材适合于在空间比较宽广、施工面积较大的区域进行防水。卷材施工，成型后不需养护，厚度均匀。缺点就是卷材搭接处需要特别处理，丙纶防水卷材价格，要做到很好的密封，但这很有难度；同时拼接会影响美观；还有一点就是卷材一旦某一点漏水，整体防水的功能就会失去，需要重新做防水层。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

施铺技术控制要点

1. 将沥青油毡上的云母片或滑石粉清除干净，然后反面松松地卷好，丙纶防水卷材哪家便宜，直立存放备用。
2. 铺贴沥青油毡，必须采用同一性质的沥青胶结材料。
3. 玛帝脂软化点测试值的允许偏差为 ± 5 。
4. 沥青胶结材料工作温度，允许偏差值为 $- 10$ 。
5. 基层应牢固、无松动、表面应干燥、洁净。
6. 涂刷冷底子油宜在铺贴油毡前1 ~ 2d 进行，丙纶防水卷材生产厂家，冷底子油应涂刷均匀。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

防水卷材性能：

1.耐水性

耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。

2.温度稳定性

温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，昆明丙纶防水卷材，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

3.机械强度、延伸性和抗断裂性

它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。

4.柔韧性

柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。

5.大气稳定性

大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

昆明丙纶防水卷材-吉益佳丙纶防水卷材-丙纶防水卷材生产厂家由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjcc.com）是从事“灌浆料,防水卷材,防水涂料,堵漏王,混凝土添加剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。