

# 吉益佳管道压浆料价格 高强度无收缩灌浆料配方

产品名称	吉益佳管道压浆料价格 高强度无收缩灌浆料配方
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

## 产品详情

砂浆王特性：可添加到普通水泥，高强度无收缩灌浆料材质，普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。适用于各种工业与民用建筑中的粘土砖，陶粒砖、空心砖，湿凝土砌块，免烧砖的砌筑及内外墙抹灰、贴瓷砖、地面、房盖、路面块、涵洞、地下室、水池、卫生间等的施工。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，高强度无收缩灌浆料配方，公司主营：砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

5. 搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1：2（水泥：砂），其稠度不应大于35mm，强度等级不应小于M15。为了控制加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

6. 刷水泥浆结合层：在铺设水泥砂浆之前，应涂刷水泥浆一层，其水灰比为0.4~0.5（涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净，再洒水湿润），不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

7. 铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，高强度无收缩灌浆料，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用余的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。

8. 抹子搓平：木刮杠刮平后，高强度无收缩灌浆料批发，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要

承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

家庭装修中有一种必不可少的装修材料，那就是水泥砂浆，因为它不仅能够保护墙面和地面的内部结构，同时还能够为下一步的装饰装修打下良好的基础，保证装修效果。因此水泥砂浆的调配、使用等就显得尤为重要。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

吉益佳管道压浆料价格-高强度无收缩灌浆料配方由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司（[www.ynjyjcc.com](http://www.ynjyjcc.com)）是云南昆明,防水、防潮材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吉益佳建材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创吉益佳建材料更加美好的未来。