

电源电子灌封胶生产厂家 欣圆 广东电子灌封胶生产厂家

产品名称	电源电子灌封胶生产厂家 欣圆 广东电子灌封胶生产厂家
公司名称	广州市欣圆密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区大道南695-697号金钟大厦5楼501室
联系电话	13922127021 13922127021

产品详情

广州市欣圆密封材料有限公司----电子灌封胶生产厂家；

有机硅材质的灌封胶优点：抗老化能力强、耐候性好、抗冲击能力；具有的抗冷热变化能力，电源电子灌封胶生产厂家，可在宽广的工作温度范围内使用，能在-60 ~ 200 温度范围内保持弹性，不开裂；具有优异的电气性能和绝缘能力，灌封后有效提高内部元件以及线路之间的绝缘，提高电子元器件的使用稳定性；对电子元器件无任何腐蚀性而且固化反应中不产生任何副产物；

广州市欣圆密封材料有限公司----电子灌封胶生产厂家；

注意事项

长时间存放后，胶中的填料会有所沉降。使用前应将A、B组分分别搅拌均匀。

B组分，均需要重新密封好，否则会影响固化性能。

在线路板上使用时应尽量擦干净上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

加成型硅胶允许的操作时间与环境温度有关，太阳能接线盒用电子灌封胶生产，环境温度越高，允许的操作时间越短。

广州市欣圆密封材料--电子灌封胶生产厂家；

灌封胶有三种因而能用的范围也不一样，电子灌封胶生产厂家告诉您具体下列：

电子灌封胶生产厂家有机硅材料原材料的灌封胶

优点：抗老化工作能力强、抗老化好、抗冲击工作能力优异；具有优异的耐热冷变化工作能力，广东电子灌封胶生产厂家，可在宽阔的工作上温度范围内运用，能在-60 ~ 200 温度范围内保持可塑性，不开裂；具有优异的电器设备特点和电缆护套工作能力，灌封后有效提高内部电子器件以及线路正中间的电缆护套，提高电子元器件的运用可信性；对电子元器件无一切浸蚀而且固化体现中不导致一切副产物；

欣圆密封材料公司--电子灌封胶生产厂家--灌封胶厂家；

广州市欣圆密封材料有限公司----电子灌封胶生产厂家；

环氧树脂由于硬度的原因不能用于应力敏感和含有贴片元件的模块灌封，在模块电源中基本被淘汰。这是因为缩合型灌封硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中。另外与环氧树脂的导热系数也有一定的关系，因为对于环氧树脂而言，一般把导热系数为 $0.5\text{W}/\text{M} \cdot \text{K}$ 的导热性能已经被定义为高导热，大于1的定义为极高导热的性能，而对于模块电源此水平的导热系数是无法达到其散热功能的需求。

广州市欣圆密封材料有限公司----电子灌封胶生产厂家；

环氧树脂灌封胶使用步骤：

要保持需灌封产品的干燥和清洁；

使用时请先检查A剂，观察是否有沉降，逆变器电子灌封胶生产厂家，并将A剂充分搅拌均匀；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

电源电子灌封胶生产厂家-欣圆-广东电子灌封胶生产厂家由广州市欣圆密封材料有限公司提供。电源电子灌封胶生产厂家-欣圆-广东电子灌封胶生产厂家是广州市欣圆密封材料有限公司（www.zggzxinyuan.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：毛生。