

净水无烟煤 豫佰润净水 净水无烟煤多少钱

产品名称	净水无烟煤 豫佰润净水 净水无烟煤多少钱
公司名称	郑州市豫佰润净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口工业园区
联系电话	15238699949

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市豫佰润净水材料有限公司

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用好的无烟煤为原料，经精选碎，粉，净水无烟煤哪家好，筛等工艺加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。实用于一般酸性，碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部(CJ/T44-1999)标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有较高的含碳量百分比。无烟煤的含碳量较高，挥发分较低，需要较高的温度才能燃烧。烟煤的含碳量低，挥发分较高，比较容易烧。取一玉米粒大小的煤块，丢在已经加热的电炉上，如果是烟煤，会很快明火燃烧，并且有烟。如果是无烟煤，需很长时间才能燃烧，几乎没有火焰。如果没有电炉，可将煤块用细铁丝捆住，在酒精灯或液化汽火焰上试验。

无烟煤滤料装填高度多少：无烟煤滤料用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤科的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，净水无烟煤多少钱，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

无烟煤滤料常用于各种介质过滤器，碳钢介质过滤器，三层快速过滤系统滤池。

包装及储运：

无烟煤滤料用耐用织物袋包装，净水无烟煤，净重30kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

无烟煤滤料常用规格一般为：0.5 - 0.8mm，0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm³-6mm等。

初步实验了表面辅助冲洗对单层石英砂滤床的冲洗效果，结果表明，增加表面辅助冲洗可以有效的控制滤料含泥量的快速增长，并对过滤性能有一定提高。在一定滤速及一定的滤床高度下，研究了5种不同种类滤料的过滤效果，按除油效果排序如下:无烟煤 > 磁铁矿 > 陶粒 > 石英砂 > 沸石。经过对过滤效果及滤料表面性质分析发现，水处理滤料的表面性质对含油废水的过滤效果确实有影响，含油废水的过滤过程中不仅滤料表面的zeta电位起作用而且润湿性也起作用，润湿性对过滤效果的影响要大于zeta电位。

用粒状净水无烟煤进行过滤的方法应用已久，对它的机理也有一个较长时期的、不断发展的认识过程。在19世纪，工业用滤池中放置的砂粒很细，过滤时的滤速很慢，大致0.1-0.3 m/h，这种滤池称为慢滤池。慢滤池是依靠藻类和原生动物在砂层表面繁殖而生成的一层黏膜起过滤作用的，慢滤池生产率太低，且对于含有微小黏土颗粒的原水处理效果较差，所以在工业上未能得到发展。

净水无烟煤-豫佰润净水-净水无烟煤多少钱由郑州市豫佰润净水材料有限公司提供。郑州市豫佰润净水材料有限公司（www.yubairunhb.com）是一家从事“聚合氯化铝，石英砂，活性炭”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“豫佰润”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使豫佰润净水在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！