

防火a级外墙保温板 银达银通 天津南开区a级防火保温板

产品名称	防火a级外墙保温板 银达银通 天津南开区a级防火保温板
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天 贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

A级防火保温板是由粘结层、保温装饰成品板、锚固件、密封材料等组成的防火材料。不仅适用于新建建筑的外墙保温与装饰，a级防火保温板多少钱，也适用于旧建筑的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑。

氟碳金属漆饰面系列

结构组成：岩棉/酚醛保温板+无机树脂板+氟碳金属漆配套产品。

产品特点：仿铝板效果，天津南开区a级防火保温板，具有超耐久保护、节能环保，高耐候性、高自洁性、抗污染性、耐酸雨、耐防腐性、高装饰性、造价低，施工方便快捷等。

相似相融的A级防火保温板各组成由于通过粘结、机械等化学或物理的方式，a级防火保温板厂家，结构成份之间比较相似或接近，因此，即使在温变、日照、雨水、霜冻、严寒、高温、酸碱等恶劣环境下，都能保证系统稳定性。

A级防火保温板科学独特的系统内部构造，与建筑主体的微观运动保持和谐。A级防火保温板系统的配套材料、异型构件以及通过配套工具等，完成了整个系统的系统设计无空腔技术、呼吸技术、防水技术等核心技术的应用，让整个系统通过科学的系统内部调整，与建筑主体的微观运动保持和谐共处。

B1级为难燃材料，大多为有机材料，添加较大量的阻燃剂，防火a级外墙保温板，如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等。

燃烧性能：是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化，也就是对火反应特性。材料对火反应特性，反映了火灾初始阶段的情况，主要包括：不燃性，着火(点着)性，火焰蔓延性等。我国采用ISO/TC92制定的对火反应试验方法标准。

国内岩棉板市场中岩棉板，酚醛板，复合岩棉板，泡沫玻璃板也是当时中国广泛生产的产品。随着我国对于岩棉板，酚醛板，泡沫玻璃板的研发工作不断提高，岩棉板在旧楼翻新，建筑项目上的使用量巨大所以很小的价格差异也会变成很大的成本。

防火a级外墙保温板-银达银通-天津南开区a级防火保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）有实力，信誉好，在湖北襄樊的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进银达银通和您携手步入辉煌，共创美好未来！