

60度温控开关 温控开关 45度温控开关

产品名称	60度温控开关 温控开关 45度温控开关
公司名称	惠州市华恺威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇明月二路26号
联系电话	15015396189

产品详情

电子式温度自动开关 电子式温度控制板（电阻式）是选用电阻温度传感器的方式来测量的，一般选用白金丝、铜线、灯丝及其半导体材料（热敏电阻等）为温度测量电阻，这种电阻都有其优点和缺点。中央空调的感应器大多数是以热敏电阻式。热敏电阻式温控器是依据惠斯登电桥基本原理做成的，（左图）是惠斯登电桥。在BD两边接好开关电源E，依据基尔霍夫基本定律，当电桥电路的电阻 $R1 \times R4 = R2 \times R3$ 时，KSD9700温控开关，A与C二点的电位差相同，输出端A与C中间没有电流量穿过，热敏电阻的特性阻抗R1的尺寸随周边温度的升高或降低而更改，使均衡受到损坏，AC中间有输出电流量。因而，超威电池防鼓包热保护器，在组成温控器时，能够非常容易地根据挑选适度的热敏电阻来更改温度调整范畴和工作中温度

ksd301温控器如何判断坏不坏

用万用表测量两接头，一般室内温度下，这类电源开关的触点是连接的，对100 一下的电源开关，用相匹配温度的开水加温，100 的能用电烙铁加温，温度上来后，电源开关能一切正常断掉，温度降低后又能自动连接，这温度控制大部分是好的。常温下的状况下要数字万用表量一下应当应该是通的，随后用火烤一下听到有声音后用数字万用表量一下应当应该是断的KSD301产品系列是一种用双金属片做为温度传感器部件的温控器，电器一切正常工作中时，双金属片处在随意情况，触点处在闭合/断掉情况，当温度做到姿势温度时，双金属片遇热造成热应力而快速姿势，开启/闭合触点，60度温控开关，断开/接入电源电路，进而具有温度控制功效。当电器制冷到复位温度时，触点全自动闭合/开启，恢复过来运行状态。

广泛运用于：饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。

特点

具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。

注意事项：

- 1、采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，温控开关，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热矽脂或其他性能类似的导热介质。
- 2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。
- 3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。

60度温控开关-温控开关-45度温控开关(查看)由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。60度温控开关-温控开关-45度温控开关(查看)是惠州市华恺威电子科技有限公司(www.hkw9700.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李小姐。