

# 陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色

产品名称	陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

### 陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色

总包公司只是到了工程结束时。国外非常保温材料工业的环保问题，善发展绿色保温材料制品，从原材料、产品生产及使用和日后的处理问题，力求限度节约资源和对的危害。塑料锚固螺栓，20#镀锌低碳钢丝用于固定聚苯保温板，锚固间距为320mm400mm，梅花形布置。如：工业设备和管道工程中，良好的保温条件，可使热量损失95%左右，通常用于保温材料的投资一年左右可以通过节约的能量收回。可作有机合、用于合成农药、染料、防腐等用途。

### 贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

### 陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

脱模工序：根据气温的变化，及时配方，使混凝土达到脱模强度。玻璃棉毡具有防火、保温、易于切割等优良特性，是建筑吸声常用的材料之一。它可使保温层内外壁之间有一水蒸气分压力差。因防火隔离带处要做加强网，为避免整个外墙保温体系平整度误差过大，可将玻化微珠保温砂浆防火离带上下200mm的保温板用铁刷子挫下2-3mm的厚度。3、施工前应按设计要求弹平线、憬穹摺S 蒙敖做饼，然后冲筋，其厚度以墙面处抹灰厚度不小于设计厚度为准，并进行垂直度检查，门窗口处及墙体阳角部分宜用1：2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。高分子琉璃瓦陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色  
外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

高分子琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。  
重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

## 陕西安康汉阴高分子琉璃瓦色彩丰富不褪色

单片铯钾防火玻璃的强度是普通玻璃的6-12倍，是钢化玻璃的1.5-3倍。3、一步发泡 将聚醚或聚酯多元醇和多异酸酯、水、催化剂、表面活性剂、发泡剂、其他添加剂等原料一步加入，在高速搅拌下混合后进行发泡。3、对外墙氟碳金属色板氟碳涂层进行打磨。绝热墙体材料在未来的市场应有的发展前景。耐碱玻纤网格布之间必须互相搭接，搭接长度不小于100 mm，n浆的厚度应使得耐碱玻纤网格布完全埋

入胶浆内，待胶浆干硬后用手能够时，再用抹子涂抹第二道胶浆。