

大气型真空破除器厂家 源诺阀门管件 昆明大气型真空破除器

产品名称	大气型真空破除器厂家 源诺阀门管件 昆明大气型真空破除器
公司名称	邯郸市源诺阀门管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年县小龙马乡贾八汪村工业区
联系电话	15075004588

产品详情

真空负压安全阀有弹簧式和杆式两大类。另外还有冲量式安全阀、先导式安全阀、安全切换阀、安全解压阀、静重式安全阀等。弹簧式安全阀主要依靠弹簧的作用力而工作，大气型真空破除器厂家，弹簧式安全阀中又有封闭和不封闭的，一般、或有毒的介质应选用封闭式，蒸汽或惰性气体等可以选用不封闭式，在弹簧式安全阀中还有带扳手和不带扳手的。扳手的作用主要是检查阀瓣的灵活程度，有时也可以用作手动紧急泄压用。

A72W-10P/R真空负压安全阀适用于温度 200 的负压系统，当容器内负压超过允许值时，真空负压安全阀自动开启，吸入空气；当容器内负压达到允许值时，A72W-10P/R真空负压安全阀自动关闭，从而保护设备及系统。这一产品一般安装在正常非负压系统，当容器和系统的放散阀未打开，产生负压时，真空负压安全阀将自动开启保护设备不受损坏。

大气型真空破除器

真空破坏阀用作蒸汽换热设备保护，停汽后，由于设备内蒸汽冷凝，在设备内形成真空，易对设备及系统中某些元件造成损坏，该阀在设备内真空达到某一数值时，自动打开，导入空气，消除设备内真空，从而对设备和系统起到保护作用，在设备正常工作时，它关闭严密，大气型真空破除器生产厂家，不允许有流体泄漏，也可将真空控制在一定范围，当真空压力上升至某一数值时会自动打开导入空气，真空下降至某一数值时会自动关闭导气口使真空控制在一定的范围。

技术参考：

1：工作压力：2.5MPa

2：密封压力：0.MPa

3：工作温度：0-280

4：工作介质：蒸汽或水 水与乙二醇的混合液(乙二醇的浓度不超过50%)

5：连接方式：英制螺纹。GB法兰:

安装：

1：真空破除阀进气口应向下

2：真空破除应安装于设备的顶部，大型的应装在高出出水口高溢流水位150mm以上

3：设有排气阀时，应装在排气阀的下侧

4：有时，其进水管的低位置宜设置放空泄水阀

5：出厂前都已经过调试，各部位 弹簧 螺丝 拉杆请勿拧动

源诺供应真空破坏器，邯郸源诺阀门管件制造有限公司专业生产真空负压安全阀、真空释放阀、真空消除/抑制器，我们以先进完善的设备、的服务、过硬的产品质量，产品畅销全国各地，深受用户的信赖和好评！

泵阀企业只有有效清晰地认识行业现状，不断加强优化自身产品，加强忧患意识，强化企业文化及市场服务理念，昆明大气型真空破除器，只有做到稳中求快、快中求精、精中求稳，才能让企业在竞争日益激烈的泵阀行业大潮中求生存、谋发展。

真空破坏阀的产品特点：真空破坏阀工作安全可靠，正压状态时密封性好不漏水，大气型真空破除器生产厂家，负压状态时盖板活，补充大气迅速补充大气量大；真空破坏阀无需人员操作控制，全自动工作，利用大气压座位动力源，无需外

接其他动力源。

大气型真空破除器厂家-源诺阀门管件-昆明大气型真空破除器由邯郸市源诺阀门管件制造有限公司提供。邯郸市源诺阀门管件制造有限公司（www.hdynfm.com）是从事“阀门管件紧固件气液分离器真空破坏阀法兰盘橡胶垫管道连接件配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾晓玺。