

浙江大版玻璃胶 大版玻璃胶厂家 顺和胶业

产品名称	浙江大版玻璃胶 大版玻璃胶厂家 顺和胶业
公司名称	山东顺和新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城工业园
联系电话	15763633888

产品详情

产品特性1. 单组份、脱醋酸型、快速室温固化。2. 良好的耐气候老化性和耐高低温性能。3. 粘接延伸性好，对大部分建筑材料均具有优良的粘接性能。主要用途1. 各类门窗安装。2. 展示柜的粘接结密封。3. 玻璃幕墙的填缝密封。4. 其他建筑及工业用途。施工提要 1. 不能用作结构性粘接装配。2. 用户在使用本产品前，应先进行接触材料的相容性和粘结力试验，确认合格后才能施工操作。3. 基材的表面温度低于4 或超过40 不宜施工。4. 本产品系酸性固化，大版玻璃胶哪家好，对混凝土、多孔性石材、镀膜玻璃、铜、铅、镀锌质等材料有一定的腐蚀性。5. 本公司对出厂产品的质量给予保证，但基于施工条件(包含基材、施工方法、气候等)的差异，大版玻璃胶厂家，使用前应进行预先测试及独立确定产品的适用性是否符合施工要求，至于产品在使用过程中因任何意外或者使用不当造成的损失本公司概不负责。

产品特性脱醇型，单组份，室温固化的硅酮耐候密封胶；粘结力强，无腐蚀，无需底涂即与大多数建筑材料具有良好的粘结性：产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能。主要用途可用于镜面粘接，大版玻璃胶图片，对镜面涂层无腐蚀；各类玻璃、铝材、塑钢等材料的接缝粘接及防水密封；其他各类建筑及工业密封。施工提要必须使用等溶剂，将接口处清洗干；争，并保持干燥：如需配合使用底漆以增强其粘结性，待底漆干后方可施工；施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘结；在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面；在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。一使用限制不能用于结构性粘结；不宜用于所有会渗出油，脂、增塑剂或溶剂的材料表面；不宜用于密不透风的场所，因为密封胶需吸收空气中的水分’固化；不宜用于结霜或潮湿的表面；不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方。注意事项：密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；置于儿童不能触及的地方，以免误食：如眼睛不慎接触到未固化之粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助。贮存期：置于干燥环境及27 以下贮存，贮存期9个月。符合标准：GB / T14683—2003产品特性1. 双组份中性固化，专为中空玻璃密封而设计的硅酮密封胶。2. 固化速度可调，深部固化快，养护周期短和机械化施，有利于施工进度。3. 对金属、镀膜玻璃等建筑材料无腐蚀性，与大多数建筑材料不需底涂即可获得优异的粘结密封性能。4. 本

产品A组份为白色，B组份为黑色，A：B组份按体积比10：1(质量比12：1)混合使用，混合后颜色为黑色。主要用途适用于中空玻璃二道粘结密封。施工提要1．不适用于所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面。2．不宜用于结构性装配。3．不宜用于长期浸水或终年潮湿的地方。4．B组份能与空气是的水分发生反应，不可长期暴露在空气中。安全须知1．密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风。2．如眼睛不慎接触到未固化的粘剂，应及时用大量清水清洗，并向医生求助。3．用户在使用本产品前，浙江大版玻璃胶，必须进行相容性和粘结力实验，确认产品与基材能符合施工要求。4．公司只对产品是否符合质量给予保证，但基于施工条件(包括基材、施工方法、气候等)的差异，使用前应进行预先测试及独立确定产品的适用性是否符合施工要求，至于产品在使用过程中因任何意外或使用不当造成的损失本公司概不负责。浙江大版玻璃胶-大版玻璃胶厂家-顺和胶业(推荐商家)由山东顺和新材料科技有限公司提供。山东顺和新材料科技有限公司(www.shunhejiaoye.com)有实力，信誉好，在山东潍坊的合成胶粘剂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进顺和胶业和您携手步入辉煌，共创美好未来！