

浙江截止阀 j44w截止阀 中仪仪表

产品名称	浙江截止阀 j44w截止阀 中仪仪表
公司名称	镇江中仪仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊开发区
联系电话	13952985510

产品详情

外螺纹截止阀厂对外螺纹截止阀售后服务的承诺

1. 在接到质量信息反馈时,将在24小时内提出处理意见,并做到100小时内赶到现场处理问题,待正常运转后,不锈钢角式法兰截止阀,再分析原因,明确责任。
2. 为出厂产品提供必要的技术文件和产品合格证书。
3. 根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。
4. 大型工程项目,将根据招标文件的要求组织生产、测试、检验,并配合客户现场验收。
5. 严格按照ISO9001标准组织原材料、零部件的采购和产品的生产、检验。

客户在使用产品的过程中,如发现产品不能正常使用时,可立即向加利利营销中心售后服务部咨询,并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。经售后服务部提出处理建议后,仍不能解决的,不锈钢丝扣截止阀25,再决定派人或作其他处理。

钝头型外螺纹截止阀阀杆头属快开型,开启后流量快速增加。主要用于流体的关断,与阀座之间常采用塑料对金属的密封形式。

V字型外螺纹截止阀阀杆头既可用于流体关断又可用于调节流量,j44w截止阀,但开启后流量快速增加,浙江截止阀,不易调节。与阀座之间常采用金属对金属的密封形式。

调节型阀杆头主要用于线性、均匀地调节流量,也可用于关断。

12CrMovJ61高温截止阀

J61Y高温高压截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接，适用于高温高压场合。

主要技术参数：公称压力：16、25、32MPa

适用温度:425 450 500 540

主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。

浙江截止阀-j44w截止阀-中仪仪表(推荐商家)由镇江中仪仪表阀门有限公司提供。管路初用时，内部脏物较多，可将外螺纹截止阀微启，利用介质的高速流动，将其冲走，然后轻轻关闭（不能快闭、猛闭，以防残留杂质夹伤密封面），再次开启，如此重复多次，冲净脏物，再投入正常工作。镇江中仪仪表阀门有限公司（www.zjzyyb.com）是江苏镇江,截止阀的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中仪仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中仪仪表更加美好的未来。