

# 京电华信JDHX5800开关柜智能操控装置

产品名称	京电华信JDHX5800开关柜智能操控装置
公司名称	京电华信（北京）科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区新光大中心8-b座
联系电话	010-50932514 13161271669

## 产品详情

应用场合：JDHX5800液晶显示（增强型）适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种成套装置上。液晶型操控装置不仅具有动态模拟图、柜内温湿度数字显示及可编程控制、带电显示及闭锁、智能语音防误提示功能、操控转换开关（包括储能开关、远方/就地转换开关、分合闸转换开关）、RS485数字通讯等功能；还集成了多功能电能表的全部功能，可同时测量显示多种电力参数：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率，计量有功电能和无功电能；装置带有母排、断路器上下触头、电缆搭接头等处实时在线测温测量3、6、9、12路（通过无线测温传感器方式），99条事件记录功能。

主要功能：一次回路模拟图、高压带电指示、带电闭锁、2路高精度数字传感器（2路加热继电器2路排风继电器）、转换开关、负载断线报警、缺相报警、柜内照明、全电量测量、人体感应、无线测温；可选配人体感应、语音防误、通讯 技术参数：额定值电压 AC100V、220V、380V 电流 AC1A、5A（订货时标明电压、电流变比） 辅助电源 AC：85-265V 功耗15VA 工作温度-5 ~ 50 工作温度-20 ~ 70 耐压值AC2000V/1min 绝缘强度100M；电磁兼容性符合IEC255-22；三相带电指示启辉电压额定相电压 $\times 0.15 \sim 0.65$ ；闭锁启控电压 $>$ 额定相电压 $\times 0.65$  通讯方式RS485总线，MODBUS规约；通讯波特率4800/9600可选；环境：海拔高度 3000m 外形尺寸：240 $\times$ 188mm 开孔尺寸：232 $\times$ 170mm