

贵阳矿用涂塑钢管 矿用涂塑钢管批发 比耐斯

产品名称	贵阳矿用涂塑钢管 矿用涂塑钢管批发 比耐斯
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

涂塑复合钢管厂家——比耐斯

涂塑复合钢管的通用颜色有：黑色，灰色，蓝色，红色，涂层厚度250um至550um涂覆：流化床浸渍工艺，成膜。产品规格：DN15—DN1200温度：-30 至80 （峰值760 ）常规压力：0.1Mpa—2.5Mpa连接：螺纹、沟槽、法兰连接等应用领域：消防给水、给气、泡沫介质输送管道产品特性：消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末，具有优良的耐化学腐蚀性能。

法兰连接内外涂塑复合钢管连接方式有哪些优点？

采用法兰连接等传统的连接方式具有其优良的综合性能，特别是给水内外涂环氧复合钢管涂层，矿用涂塑钢管厂家，具有很强的耐腐蚀性，使用外界温度为 - 40 - 90 。适用输水温度为 - 30 - 80 ，还具有良好的耐化学稳定性和耐水性，符合生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准。

四川比耐斯管业有限公司，是专业生产各类衬塑、涂塑复合管材的企业。公司注册资金15080万元，矿用涂塑钢管价格，占地10万平方米，年生产能力9万吨以上。欢迎来电咨询我们！

涂塑钢管检测方法：

温水老化试验

管段试件尺寸长度约为100 mm，管段两端裸露处应进行相应的防腐处理，将管段放置在(70 ± 2)

的蒸馏水中浸泡30

d, 试验后取出自然冷却至常温, 矿用涂塑钢管批发, 检查试件内涂层, 试验结果应符合5.15的规定。

四川比耐斯管业有限公司拥有7条生产线, 贵阳矿用涂塑钢管, 17台大型设备, 27台配套设备, 14种检验检测设备, 并且全部经过国家计量中心检测认证。

公司采用先进生产方式和科学管理方式, 衬塑连续生产线, 日生产DN15、DN20、DN25小规格高达2300支, 创全国生产记录。螺旋涂塑复合钢管最大直径为DN2000。欢迎来电咨询!

贵阳矿用涂塑钢管-矿用涂塑钢管批发-比耐斯(推荐商家)由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)是四川成都,复合管的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在比耐斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创比耐斯更加美好的未来。