

福州伸缩门 福州伸缩门报价 福华丰卷帘门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 福州伸缩门 福州伸缩门报价 福华丰卷帘门 |
| 公司名称 | 福州福华丰金属材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州市仓山区盖山镇叶厦路工业区（义序物流门口） |
| 联系电话 | 15205051918 |

产品详情

卷帘门验收时需要注意的六个细节

- 一、帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的外表是不可以允许有压坑、裂纹以及较为分明的锤痕、空泛、凹凸、毛刺等等的一些缺陷。
- 二、一切紧固件必需紧牢，不允许有松动景象。
- 三、零部件或许是构件的组装、拼接处是不允许有错位的!
- 四、焊接处应该要结实，外观要平整、漏焊有夹渣是不允许这些景象存在的。
- 五、在切割、冲钻、弯曲等等加工处有jue对运动的，必需要qing算洁净毛刺!
- 六、零部件的外漏外表，必需做防锈处置，其涂层、镀层应平均，不得有斑剥的景象。

三招辨别卷帘门的好坏

- 一、查外观，卷帘门焊接牢固，焊点分布均匀;外表面喷涂平整光滑;在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证(认可)合格标志。不合格的产品看上去焊接不牢固，焊点分布不均匀;喷涂不平整光滑;在规定的无产品标志、质量检验合格标志和质量认证(认可)合格标志。
- 二、看封条，合格的钢制、无机布防火卷帘门应设置防火密封条，福州伸缩门报价，该密封条应平直、无拱起，并有检测机构出具的合格检测报告;而不合格产品未设置防火密封条，或者密封条不平直、拱起，福州伸缩门，并无检测机构出具的合格检测报告。

三、对尺寸，合格产品的外形尺寸应样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应样品描述中的门框侧壁宽度，福州伸缩门价格，防火玻璃外形尺寸应样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应样品描述中的防火玻璃厚度。

车库门电机的保养方法详解

一、使用环境应经常保持干燥，电动机表面应保持清洁，进风口不应受尘土、纤维等阻碍。

二、当轴承的寿命终了时，电动机运行的振动及噪声将明显增大，检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。

三、更换绕组时必须记下原绕组的形式，尺寸及匝数，线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电动机某项或几项性能恶化，甚至于无法使用。

福州伸缩门-福州伸缩门报价-福华丰卷帘门(推荐商家)由福州福华丰金属材料有限公司提供。福州福华丰金属材料有限公司(www.fzfhf.cn)是一家从事“卷帘门,电动卷帘门,车库卷帘门,工厂卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福华丰卷帘门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使福华丰卷帘门在金属门中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！