

# 铭鸿风口 铝合金风口百叶 丽水铝合金风口

产品名称	铭鸿风口 铝合金风口百叶 丽水铝合金风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

## 产品详情

### 【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

由于新风系统一般情况下均为干管长，支管短，而风量调节阀调节既不直观，调节精度又不理想，况且每间客房新风量只有100m<sup>3</sup>/h，风量很小，这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量，保证各送风支管有风感这样的地步，无法实现分配风量准确。

### 【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

为了保证室内空气的卫生要求，铝合金风口价格，必须不断向室内补充新风，而新风必须满足室内人员所需要的小新风量，铝合金风口百叶，以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值。依据《公共建筑节能设计标准》GB0189—2005的规定，丽水铝合金风口，公共建筑主要空间的设计新风量按国家现行有关卫生标准，见表5—3.工业建筑应保证每人不小于30m<sup>3</sup>/h的新风量。

### 【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

#### 一、新风采风口的设计原则

1. 新风采风口处空气的洁净度应符合《工业企业设计卫生标准》的规定。
2. 新风采风口应设在排风口的上风侧。采风口位置应低于排风口，铝合金风口厂家，但当新风口与排风口相距20m以上时，则可布置在同一高度。
3. 新风采风口应尽量设在北向外墙上。新风口底部距室外地面不宜低于2m，当处于绿化地带时可不低于1m。

铭鸿风口(图)-铝合金风口百叶-丽水铝合金风口由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（[www.mhfk.com](http://www.mhfk.com)）位于天津东丽区机场货运路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭鸿风口在管道辅助材料中享有良好的声誉。铭鸿风口取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。铭鸿风口全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。