

铝合金风口厂家 益阳铝合金风口 铭鸿风口

产品名称	铝合金风口厂家 益阳铝合金风口 铭鸿风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

产品选用要点

1. 百叶风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
2. 风口的材质主要有钢制和铝合金两类。

通风管道常用风口：铝合金风口，风口，散流器，方形散流器，线形散流器，双层百叶风口，单层百叶风口，门铰式回风口，圆形散流器，铝合金波纹过滤网，单层、双层尼龙网，铝合金风口型材，风口过滤器，固定式回风口，蛋格式风口，圆形固定式回风口，自垂式百叶风口，外墙空调百叶，人字闸，防水百叶风口，球形喷口/球形喷射口，旋流风口，铝合金风口报价，三层圆形散流器，三层方形散流器，鼓形喷口/鼓形喷射口，环形喷口/环形喷射口，电动风口，环保空调电动风口，环保风口，塑料风口、塑料方形散流器、塑料单层回风口、塑料圆形散流器，线槽形散流器，益阳铝合金风口，阶梯风口、阶梯旋流风口，天花检修口、检修门，圆形天花检修口，送风口，圆形风闸，地板风口、地板散流器、地板送风口、地板旋流风口。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风机外出风弯头与风机相连的螺钉孔应配钻，铝合金风口厂家，出风弯头应按大样图制作，并做好防腐防锈。

施工工艺要点

(1) 型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上，风机管道内不得留有任何污杂物。

(2) 安装完毕后，必须先进行试验，待运行正常后，才允许正式使用。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

为了保证室内空气的卫生要求，必须不断向室内补充新风，而新风必须满足室内人员所需要的小新风量，以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值。依据《公共建筑节能设计标准》GB0189—2005的规定，公共建筑主要空间的设计新风量按国家现行有关卫生标准，见表5—3.工业建筑应保证每人不小于30m³/h的新风量。

铝合金风口厂家-益阳铝合金风口-铭鸿风口由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（www.mhfk.com）是从事“风口,风阀,风管,防火阀,检修口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯榕远。