

柔性矿物绝缘电缆定制 久盛电缆

产品名称	柔性矿物绝缘电缆定制 久盛电缆
公司名称	久盛电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市滨海工业区海昌路1338号
联系电话	13968609993

产品详情

线芯紧压系数

铝合金电缆和传统的电力电缆的工艺结构及辅材等有一定的差异，铝合金电缆的导体采用铝合金单丝紧压合股方式，其线芯紧压系数达到了97%，导体非常密实，和传统的铜芯电缆、铝芯电缆在导体截面上可以明显看到差异(传统电缆的制作工艺，线芯的紧压系数只能达到82%左右)。

电缆结构

铝合金电缆线芯采用紧压合股方式，导体截面为圆芯(传统电缆线芯多用扇形)，绝缘采用三色共挤的交联聚乙烯的绝缘工艺，线芯排列规则，柔性矿物绝缘电缆定制，整根线缆圆整柔韧。次数用完API KEY 超过次数限制

电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1~330KV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。?截面分1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm²，七台河柔性矿物绝缘电缆，芯数为1、2、3、4、5、31、32芯。电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘电缆等。电力电缆是我们常见的，柔性矿物绝缘电缆价格，它的规格型号在这儿不多写，大家可以参照《基础二：分不清楚的电缆规格与型号》。次数用完API KEY 超过次数限制

KYJV交联聚乙烯绝缘控制电缆特性1、工作温度：交联聚乙烯绝缘90；2、环境温度：聚氯乙烯护套固定敷设-40，柔性矿物绝缘电缆市场，非固定敷设-15。3、电缆安装敷设温度应不低于0。4、电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍。

KVV聚氯乙烯控制电缆特点1、电缆导体的长期允许工作温度为70。2、环境敷设温度应不低于0，否则

要进行预热。3、允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。次数用完API KEY 超过次数限制

柔性矿物绝缘电缆定制-久盛电缆(推荐商家)由久盛电缆科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。久盛电缆科技有限公司 (www.jiu-sheng.com.cn) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!