

夏格庄镇喷漆 汽车件喷漆 佳铭塑胶

产品名称	夏格庄镇喷漆 汽车件喷漆 佳铭塑胶
公司名称	青岛佳铭塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨市张家西城东村工业园
联系电话	13705425991

产品详情

喷漆枪使用保养和故障解决办法

喷漆枪的调整主要是两个互相关联的主因素：指出气量和出漆量的调整。出气量太小，不易使漆液雾化，使漆液成滴状洒落会使涂膜不平整。

出漆量大小是对应于出气量的大小的，在喷涂之前要调整好合适的出气量和相应的出漆量，使漆液雾化好，均匀地喷涂物面上。调整喷枪一要听气流声音，知道气流大小；二要看喷枪口漆液的雾化程度和扇形面积的大小。

喷枪雾化效果喷枪是由枪身、枪头。枪身和枪头通过一连接机构连接；枪头包含一喷嘴，喷嘴内部焊有若干金属圆钢。目前市场上销售的喷枪的喷嘴和枪针是由坚固耐磨、耐腐蚀的V4A钢经过精密的机械加工成形的，喷嘴内部是一个锥形涂料通道，与枪针的前面尖端部位吻合，能行成一个涂料阀门作用。

喷枪怎样才能喷出最佳雾化效果，夏格庄镇喷漆，主要有以下几点：

- 一、涂料粘度应调在17—20秒（简易涂4杯）。二、把喷幅旋钮开到最大。
- 三、把涂料流量调节旋钮拧紧，然后往回转2.5圈。
- 四、把枪尾的压缩空气调节旋钮开到最大，调压表调到2—2.5巴。
- 五、喷枪的喷嘴与工件的距离是20厘米。喷枪的喷嘴与工件应保持90度角。
- 六、喷枪的运行速度约在每秒移动80厘米左右。七、喷幅重叠为雾喷、平喷1/2，湿喷为2/3。八、涂层（双组份涂料）的间隔时间，一般为10—15分钟。因所用的设施不同，健身器材件喷漆，与当时当地的气候有异而间隔时间不同，以实际情况而定，不可过干或过湿。但可以轻轻地用手指测试一下工件隐蔽的部位或遮蔽纸表面，测试标准为涂料表面只留下指纹而不拉丝即可喷涂下一道涂膜。

青岛佳铭塑胶有限公司是一家专业经营各种金属制品，工艺品制品，塑料制品，汽车配件，电器配件，家具配件，摩托车配件等塑胶五金喷涂的综合性企业。青岛佳铭塑胶有限公司拥有十万级无尘流水线喷涂车间。公司配置有南方二涂二烤喷涂线1条，手喷线1条。

本厂主要经营项目：UV光固化/PU硅胶喷涂/橡胶（手感漆）喷涂/普通油等塑胶喷涂，五金烤漆喷涂。

汽车油漆一般都是烘烤漆。车厂里面，车架、车壳焊接完成(有时还会进行手工修补)后，下一道工序就是上漆。一般来说，首先是底漆。将光车壳浸入糖浆般的漆槽，取出烘干底漆;然后送入无尘车间，汽车件喷漆，用静电喷漆工艺喷上面漆。然后用200度左右的温度烘干。考究点的，还会再上一层清漆。这样，油漆工艺就大功告成了。一般面漆有几种:普通漆;金属漆;珠光漆。普通漆就不用说了，树脂、颜料和添加剂。金属漆多了铝粉;所以完成以后看上去亮。珠光漆呢，加入的是云母粒。云母是很薄的一片片的东西，因此，开关喷漆，反光有方向性，就有了色彩斑斓的效果。如果是金属漆加上清漆层，车的油漆看上去就很亮，很漂亮。颜色上呢，白色无疑便宜。打个比方，世界一流品牌红颜料比世界一流品牌大概贵25倍;而白色油漆里的用量是红颜料的5倍左右。因此，红油漆用在颜色上的成本就比白油漆高了5倍。这就是为什么有些国产车颜色品种那么少:简单，同时成本低。夏格庄镇喷漆-汽车件喷漆-佳铭塑胶(诚信商家)由青岛佳铭塑胶有限公司提供。青岛佳铭塑胶有限公司(www.qdszy.com)为客户提供“制造销售塑料配件,橡胶配件”等业务，公司拥有“佳铭”等品牌，专注于五金配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨敬顺。