

# 供、生产喉深1000,1250mm的40T、63T数控冲床

产品名称	供、生产喉深1000,1250mm的40T、63T数控冲床
公司名称	青岛双星数控锻压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:双星 动力类型:机械传动
公司地址	山东省青岛市黄岛区浮翠街7号
联系电话	18561890469 18661880726

## 产品详情

类型	深喉冲床	品牌	双星
动力类型	机械传动	型号	J21S-40
主电机功率	2.2 (kw)	公称压力	400 (kn)
喉口深度	710 (mm)	滑块行程	100 (mm)
控制形式	数控	模柄孔尺寸	50*70 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	专用
适用行业	通用	行程次数	55
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

广泛适用于钣金加工、太阳能行业、建筑幕墙装饰行业、电箱柜配电控制盘业、控制台、钣金外罩、装饰板、瓶盖、厨具、滤清器、配电箱、高低压电力开关设备、电气控制箱、筛网加工、粮食机械、电梯、空调、仪表、电池底铁、金属家具、超市货架、仓储物流设备、密集架、书架、物料整理架、模具架、文件柜、工具柜、智能档案柜、仓库货架等冷冲压加工。

sxsk-s系列数控冲床是集电子、计算机、机械为一体的高新技术产品。采用我公司自主开发的最新一代系统软件，以工控机为基本硬件平台，windows操作系统，界面友好，编程指令丰富，功能实用，可实现cad图形直接加工，操作简单。

## 适应范围：

广泛适应于中小钣金厂、制罐、制盖、筛网、建筑装饰、金属家具等行业。

sxsk-s系列数控冲床型号规格表：

型号	控制系统	加工材料规格	丝杠种类	驱动方式

	计算机	显示器	(m × m)		
sxsk-s25gs	工控机	彩色crt	2.5 × 1.25	gq	进口交流伺服电机驱动
sxsk-s20gs	工控机	彩色crt	2.0 × 1.0	gq	
sxsk-s10gs	工控机	彩色crt	1.0 × 1.0	gq	
sxsk-s25gb	工控机	彩色crt	2.5 × 1.25	gq	混合式步进电机驱动
sxsk-s20gb	工控机	彩色crt	2.0 × 1.0	gq	
sxsk-s10gb	工控机	彩色crt	1.0 × 1.0	gq	

注：1、sxsk-s25gb/s根据用户要求可采用直线导轨；

2、加工板材厚度 5mm

3、gq为高精密度滚珠丝杠。

主要技术参数：

名称	技术参数
控制轴数	两轴x, y平面联动
进给精度	± 0.08mm(厚度1mm时)
最高进给速率	50m/min
丝杠导程	32mm、 24mm
脉冲当量	0.0024-0.06mm
速度设置	16级
工作电源	220v 50hz
用户程序容量	大于32m存储
额定功率	1kw
编辑尺寸范围	99999.99mm
适应冲床公称压力	6.3-100吨