

湘西pe同层排水管件厂 拓通管业

产品名称	湘西pe同层排水管件厂 拓通管业
公司名称	山东拓通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇后桃园村西800米（注册地址）
联系电话	18253912181

产品详情

- 1、管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净。
- 2、PE给水管管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理；粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的 $1/3 \sim 1/2$ ，间隙过大于时严禁使用粘接方法。
- 3、涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量（ $200g/m^2$ ）。
- 4、粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持PE给水管接口的直度和位置正确。
- 5、粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。
- 6、粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5 以下操作。
- 7、连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。

PE管材的安装规范：

- 1、在连接PE管材前应先对管材、管件和管道附件进行核对，按照设计要求，并在施工前进行外观和质量的检查，符合标准要求才能使用。
- 2、一般管材、管件与管道附件采用热熔连接或机械连接，当管道公称外径大于等于110mm时不能采用手工热熔承插连接，对于聚乙烯管材和管件不能采用螺纹连接。
- 3、聚乙烯管材如果属于不同SDR压力等级系列，不能采用热熔对接连接。管道与金属管道或金属管道附件连接时，应采取法兰或钢塑过渡接头进行连接。
- 4、对管道进行连接时应使用专用的连接工具，严禁对PE管材进行明火加热。
- 5、管材和管道连接应采用同种牌号级别和相同的压力等级，不同牌号的管材和管道进行连接时，应先经过试验，在判定质量能有保证后，才能进行连接。
- 6、采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时，过渡管件的压力等级不能低于管材的公称压力。
- 7、进行PE管材热熔连接操作时，如果处于寒冷气候或大风情况下，应有保护措施。
- 8、管材切割应使用专用切割工具，切割断面要求平整、光滑、刺，并垂直于管轴线。管道连接好后，应及时检查接头的外观质量，如检查不合格，需要返工，直到合格为止。

PVC水管都有哪些特点。

- 1、PVC给水管质轻，搬运装卸便利：密度较小，搬运、装卸、施工方便。
- 2、耐腐蚀性优良：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。
- 3、流体阻力小：管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，pe同层排水管件多少钱一米，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。
- 4、PVC给水管的机械强度大：管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能

- 5、施工简易：管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。
- 6、造价低廉：价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。
- 7、PVC给水管不会影响水质：由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

总的来说PVC给水管具有以上那么多的优点，也正是因为有这些特点，才使产品的应用范围很广，当然要想产品发挥出相应的作用，我们在进行购买的时候需要购买到物美价廉的产品以及在进行操作的时候按照正确的操作步骤进行，在日常的使用中对产品定期的检查以及清理，进而保证产品可以发挥出相应的作用以及延长使用寿命。

湘西pe同层排水管件厂-拓通管业(诚信商家)由山东拓通管业有限公司提供。山东拓通管业有限公司(www.tuotonggy.com)是从事“PE给水管材,PE燃气管材,pe排水管,pe灌溉管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：代经理。