

# 蒸汽清洗原油罐 深圳原油罐清洗 振信油罐清洗好口碑

产品名称	蒸汽清洗原油罐 深圳原油罐清洗 振信油罐清洗好口碑
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

## 产品详情

广州振信清洗有限公司---原油罐清洗公司，有需要油罐清洗的可以来电联系！

### 油罐清洗注意事项

对作业环境的要求。作业现场应设置警戒线和安全标识，并有专人负责监护。电气设备现场周围不应存放物、污染源和腐蚀性介质。在进行清罐作业前，应进行罐内油气浓度检测。油气浓度检测人员必须经过专业培训，检测仪器必须完好有效，确保罐内油气浓度检测数据准确，避免造成作业时引起火灾爆炸或人员伤亡。油气体积浓度大于LEL的0%且小于LEL的10%时，作业人员应戴呼吸器或面具作业，油气体积浓度大于LEL的10%时，应停止作业。在向清洗罐内注入惰性气体的过程中，不应间断对清洗罐内气体体积浓度的监测，并适时做好记录。夜间上罐应使用防爆照明器具。在有限空间作业应制定方案，并事先办理有限空间作业许可证。原油罐清洗

### 开展油罐清洗的关键是开罐

油罐清洗的关键流程是开罐。但是人们坚信，大家都应当了解，油罐清洗是一个比较复杂的全过程，在其中一切一个流程都必须人们小心小心再当心。那么，开罐这么重要的步骤，我们应该做好哪些准备工作或者是需要注意的地方呢？

断开油罐所有测量仪器、仪表的电源。

其次，开罐前应将罐底存油全部排尽，并关闭全部相关阀门。

然后，开罐时应先打开罐顶透光孔，核实底油已抽尽后方可打开罐壁人孔。

接着，原油罐车清洗价格，检查相关油管有无向罐内渗漏油料，确认进出油罐的输油管线已有效隔离。

比较后，向油罐机械通风或自然通风至油气或有毒气体的浓度测试合格。原油罐清洗

广州振信清洗有限公司--柴油罐清洗公司

广州振信清洗有限公司---化工罐清洗公司，有需要油罐清洗的可以来电联系！原油罐清洗

目前油罐清洗作业的现状

储油罐有很多类型，通常储油罐按结构形状可分为立式油罐、卧式油罐和特殊形状油罐(如球形罐、扁球形罐、水滴形罐)。本文重点对加油站常见的卧式储油罐在清洗作业时的火灾危险性进行分析。卧式罐通常容积较小，主要用作加油站储油罐和槽车罐。从火灾资料看，卧式罐火灾约占全部火灾的56.4%，而在起火原因中，原油罐清洗方案，明火和静电的比例约占总数的87.4%，发生的主要原因是由于人为操作失误、交通事故、电器短路或收发油时没有有效消除静电等。目前笔者所在单位对储油罐采用的是人工清洗作业方式：人工清洗时，由于参与人员和动用设备多，可能存在作业时机选择不当、安全制度不到位等诸多问题。由于油罐清洗过程中极易形成爆炸性混合物，清罐作业中通常多种点火源并存，无疑增加了着火爆炸的危险性。原油罐清洗

油罐清洗工作的安全性操作步骤：

1、油罐清洗厂家在对油罐开展清洗工作时，一般油罐清洗工作人员应在罐外。

2、工作程序流程是：(1)排尽余油；(2)拆断管道；(3)自来水清洗；(4)蒸气吹扫；(5)再度自来水清洗；(6)排或污杂并且以底压自然通风烘干。

3、乙类成品油时，应应用手摇式活塞泵体。

3、蒸气吹扫：应用温度65~70℃、工作压力0.25~0.5MPa的蒸汽进入罐底，罐孔盖适当打开，换气6~8钟头。蒸汽喷头应接地并接地装置。

5、污杂时，能用防爆风机驱动器的机械泵或往复泵。留意电机外壳接地装置，泵应距油罐3米之外。原油罐清洗

广州振信清洗有限公司--柴油罐清洗

广州振信清洗有限公司--重油罐清洗，是广州较好的油罐清洗公司原油罐清洗

修保持油罐的安全清洁至关重要：

定期检查储油罐底部状况并确保清洗安全：

油品储存的时间越长，氧化产生的沉积物就越多，对油品质量的影响就越严重。因此，必须每年检查罐底一次，以判断是否需要清洗。要求各种油罐的清洗周期是：轻质油和润滑油储罐3年清洗一次；重柴油储罐2.5年清洗一次。同时油罐的金属一旦腐蚀穿孔，就会有大量的油品渗漏，造成经济上的浪费和环境的破坏，甚至引发火灾。因此，必须每年检查罐底一次，以判定是否需要清洗。油品存放相关要求各种油罐的清洗周期是：原油五到八年清洗一次；轻质油和润滑油储罐三年清洗一次；重柴油储罐两年清洗一次。

### 油罐清洗中防、防窒息措施

汽油和某些化工产品具有较大毒性，其它石油产品也能引起神经失去知觉，甚至使人窒息。为了防止清洗作业人员，必须做到：

1.任何浓度条件下进入含毒石油化工储罐内进行清洗作业的人员，必须内着白色衣裤，外着整体防护服，蒸汽清洗原油罐，对全身进行保护后作业。为避免有毒介质和油泥与皮肤接触。不准使用橡胶手套和长靴，深圳原油罐清洗，如没有聚氨酯长靴时，应穿白色长袜再穿长胶靴。 -

2.任何条件下，特别是油气浓度为该油品爆炸下限4 -40 时，进入含毒罐内作业人员必须佩戴隔离式防毒面具。每次作业时间不超过20分钟；同时每个工作日z多重复作业6次，相互间隔不少于一小时。除了以上措施，还有一些关于防和防窒息的常规措施：

1.隔离式防毒面具，应选择罐外空气呼吸。呼吸管内径一般要大于20mm，长度不少于20m。

2.防毒面具和防护用品，其规格大小应保证佩戴合适，性能良好，在使用中必须严格遵守“产品说明书”中的各项技术规定。呼吸软管内外壁表面不应被油类污染，不得使用橡胶质呼吸供气软管，应选择聚或尼龙等制成的软管。 -原油罐清洗

想了解：树脂罐清洗等问题，可联系广州振信清洗有限公司。

蒸汽清洗原油罐-深圳原油罐清洗-振信油罐清洗好口碑(查看)由广州振信清洗有限公司提供。广州振信清洗有限公司(www.zhenxin1688.com)在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，振信油罐清洗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。