

# 食品厂净化车间公司 甘孜食品厂净化车间 山东康德莱净化可信赖

产品名称	食品厂净化车间公司 甘孜食品厂净化车间 山东康德莱净化可信赖
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

对数据机房内的机柜进行明确下送风的制冷模式，可以更合理地进气流组织，将空调冷风直接输送到每个机柜内，先冷设备后冷环境，规划机柜内的气流走向，防止机柜内部局部温度较高的现象发生，有效提高空调的制冷效率。黄贇指出数据机房采用空调明确送风系统之后，有效改善了设备运行环境和直接提高了机房的装机容量。对于单机柜的研究，程序等人指出，使机柜排出的热空气远离设备的进风口，是达到高热密度机柜的散热性能需要的关键要素之一。但是机柜进风速度对其散热情况的影响，却很少有相关的文献进行研究。本文将通过实验研究分析机柜的进风速度对其出风温度的影响情况，从而确定机柜的较佳进风速度。

把好风管制作关，才能保证系统洁净度

### 2.1 风管制作前的准备

加工制作洁净系统的风管应在相对密封的室内进行。室内的墙壁宜光滑、不产尘、不积尘，甘孜食品厂净化车间，地面可铺设加厚塑料地板，地板与墙体结合处宜用胶带封贴，避免灰尘产生。风管加工前，室内必须做到干净，无尘、无污染。可在打扫擦洗干净后用吸尘器反复清理。制作风管用工具必须用酒精或无腐蚀洗涤剂擦洗干净后进入制作室内。制作用设备不可能也不必要进入制作室内，但必须保持干净，无灰尘。参加制作的工员宜相对固定，人员进入制作场所必须配戴一次性无尘帽、手套、口罩，工作服应常换洗。制作用材料应经过二到三次酒精或无腐蚀清洁剂擦洗后，才能进入制作场所待用。

(1) 所有空调通风系统的风机均与本建筑物内的消防报警系统连锁。

(2) 风管在穿过防火墙、防火分区、伸缩缝、楼板时，均应安装防火阀，且防火阀与本空调系统内的所有通风空调设备连锁。当空调系统内的任意一个防火阀动作关闭时，该系统内所有通风空调设备都会停

止运行，食品厂净化车间公司，同时系统会将该防火阀关闭的信号发送至消防中心，食品厂净化车间设计，进行消防报警。

(3) 消防排烟措施，应尽可能采用自然排烟的方式，对于不能满足自然排烟要求的区域，需设置机械排烟系统。当发生火灾时，食品厂净化车间装修，启动相应区域的消防排烟系统，保证火灾现场的人员能安全撤离。一般可设计2套机械排烟系统，一套用于走廊和外包间的排烟，另一套用于洁净区走廊的排烟。由于洁净区走廊是地上密闭空间，因此要设计一套排烟补风系统，当洁净区走廊的排烟设备开启时，补风系统随之开启。

(4) 排烟系统主要由以下几个部分组成：排烟口、排烟防火阀、280 防火阀、消防排烟风机、排烟风管等。其中，排烟口为常闭型，当发生火灾时，可通过火灾自动报警装置联动开启排烟区域的排烟口，同时还应在现场设置手动开启装置，作为备用。当系统中任意一个排烟口开启时，应随之联锁开启相应的排烟防火阀和排烟风机。另外，在消防排烟系统启动15s内，应自动关闭本区域与消防排烟系统无关的所有通风空调系统，并且在排烟温度高于280℃时，关闭排烟防火阀。

食品厂净化车间公司-甘孜食品厂净化车间-山东康德莱净化可信赖由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司（[www.kdljh.com](http://www.kdljh.com)）位于济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区-15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东康德莱净化在工程施工中享有良好的声誉。山东康德莱净化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东康德莱净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。