

QHDGKD 300W联系电话 富田电气 通辽QHDGKD 300W

产品名称	QHDGKD 300W联系电话 富田电气 通辽QHDGKD 300W
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极，QHDGKD-300W联系电话，而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的必然组件。高频无极放电灯不需或较少维护，富田QHDGKD-300W价格，具有高可靠性。使用寿命高达60,000小时(每天按10小时计算，寿命可达到10年以上)。与其他灯相比较：是白炽灯的60倍；是节能灯的12倍；是荧光灯的12倍；是高压灯的20倍；泛光灯的超长寿命从而大大减少了维修烦恼和更换次数，节省了材料成本和人工费用，并能确保长期正常使用。

路灯通常按发出光线的形状来划分种类。具体划分方法，通辽QHDGKD-300W，国际照明协会（CIE）建议按投射、扩展、控制3项内容进行。投射。表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度，分为短、中、长3种。扩展。表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度，分为窄、一般、宽3种。控制。表示灯具控制眩光的程度，分为有限、中等、严格3种。路灯的安装方式有托架式、高挑式、直杆式、悬索式和吸壁式等几种。

工矿灯有多种固定方式。一般照明灯有吸顶、嵌入、吊装（采用直管或链条）和吸壁等形式。可移式局部照明灯配有相应的挂钩、手柄、夹脚等；固定式局部照明灯一般都用螺钉或固定机构牢固地锁在工作机器上。工矿灯的反射器应能产生各种宽窄程度的光分布。表面涂漆、涂釉使之呈现白色，和用铝、玻璃镜、棱镜玻璃等材料制成的反射器，都可以得到宽的光分布，适合于大面积、工作面垂直或接近垂直的工作场所。QHDGKD-300W联系电话-富田电气-通辽QHDGKD-300W由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）是河北秦皇岛,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富田电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富田电气更加美好的未来。