

滑轨式母线槽厂家 西格玛电气 宣城滑轨式母线

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 滑轨式母线槽厂家 西格玛电气 宣城滑轨式母线 |
| 公司名称 | 镇江西格玛电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 镇江新区大港银河路53号 |
| 联系电话 | 15162938688 |

产品详情

随着现代化工程设施和装备的涌现，各行各业的用电量迅猛增长，尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现，作为输电导线的传统电缆在大电流输送系统中已不能满足要求，多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。插接式母线槽作为一种新型配电导线应运而生，母线槽与传统的电缆相比，在大电流输送时充分体现出它的优越性，同时由于采用了新技术、新工艺，滑轨式母线槽厂家，大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升，并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料，从而提高了母线槽的安全可靠性，使整个系统更加完善。

耐火母线槽是消防设备的电源使用的，不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热，母线槽热能无法散发，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。耐火母线槽与防火母线槽的区别：耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，满负荷运行可达8小时以上。防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，母线槽能正常运行，火燃烧温度达到800度左右，生产滑轨式母线，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。

母线槽和电缆没有什么关系都是电的载体，宣城滑轨式母线，只是线槽载流量比较大。 电缆(electric cable;power cable)：通常是由几根或几组导线组成。 现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能，而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用可靠的传导设备，滑轨式母线槽，母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。 母线槽，可以说是母线桥的升级产品，通常又叫封闭母线槽（简称母线槽）是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统，母线槽比简单的连接母排要更可靠，更美观，使用环境也更丰富。

滑轨式母线槽厂家-西格玛电气(在线咨询)-宣城滑轨式母线由镇江西格玛电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江西格玛电气有限公司（www.zj-sigma.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!