

三塑耐磨材料 自润滑耐磨PP板 PP板

产品名称	三塑耐磨材料 自润滑耐磨PP板 PP板
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

产品详情

PP板材

pp板焊接。

pp板在开始焊接时，需要将两块pp板用夹具夹紧，确保pp板焊接位置正确，焊接时，需要焊接工作人员一手拿焊接工作，一手在焊缝区将焊条压入。

必须要说的，pp板焊接的质量好坏，取决于焊接人员对于焊接压力的控制的好坏。

德州市三塑塑料制品有限公司是一家专业生产挤出塑料板材的制造商，坐落于山东省德州市经济开发区，地处京津冀国家战略经济开发区南大门。风景优美，交通方便，四通八达，自润滑耐磨PP板，具有优越的地理优势和得天独厚的创造条件。

共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100)、低透明度、低光泽度、低刚性，PP板焊接，但是具有更强的抗冲击强度。PP的维卡软化温度为150 。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。

由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃溶剂等没有抵抗力。

纯PP板密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，电镀设备用PP板，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，PP板，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围:耐酸碱设备。

聚丙烯(PP)挤出板材

它是PP树脂添加各种功能助剂挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。

PP板材

先进设备和独特消除内应力技术生产，采用全新PP原料，加入先进抗紫外线剂、抗老化剂。彻底的杜绝了板材变形、气泡、容易断裂、褪色等问题。

颜色：原色(乳白)、米灰色、瓷白色 其它颜色可定制

尺寸规格：厚度：0.2mm-100mm，宽度：2.0m

主要特性：密度低、耐热、不变形、高刚度、高表面强度、化学稳定性好、电气性能优良、无毒无害、色泽均匀、表面光滑、平整、安装维修方便、使用寿命长、易加工、焊接牢固等特点

PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。三塑耐磨材料(图)-自润滑耐磨PP板-PP板由德州市三塑塑料制品有限公司提供。三塑耐磨材料(图)-自润滑耐磨PP板-PP板是德州市三塑塑料制品有限公司（www.dzsansu.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。