

LED庭院灯设计 一盏灯科技质量保证 洛阳LED庭院灯

产品名称	LED庭院灯设计 一盏灯科技质量保证 洛阳LED庭院灯
公司名称	山东一盏灯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州禹城市辛店万创产业园
联系电话	18663786738

产品详情

现在的市场对庭院灯的需求很大，以前庭院灯只是用于别墅、小区内，起到装饰作用。但是现如今，庭院灯已经被广泛应用，LED庭院灯设计，分别用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区、公园、广场、庭院走廊等等。现如今的庭院灯不仅能够很好地装饰城市，也能在人们夜间出行的时候带给人们安全。现在的市场对庭院灯的需求很大，以前庭院灯只是用于别墅、小区内，起到装饰作用。但是现如今，LED庭院灯厂家，庭院灯已经被广泛应用，分别用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区、公园、广场、庭院走廊等等。现如今的庭院灯不仅能够很好地装饰城市，也能在人们夜间出行的时候带给人们安全。庭院灯一般是由光源、灯具、灯杆、法兰盘和基础埋件，的规格是2.5米、3米和3.5米，这样的庭院灯非常适合园林绿化工程项目、景观亮化和公园建设。

一般原则

- (1) 选用配光合理的灯具。应根据照明场所的功能和空间形状确定灯具的配光类型。
- (2) 选用灯具。在满足眩光限制要求的条件下，对于仅满足视觉功能的照明，宜采用直接型配光灯具和开敞式灯具。
- (3) 选用便于安装维护、运行费用低的灯具。
- (4) 在有火灾或危险以及粉尘、潮湿、振动和腐蚀等特殊场所，应选用满足该环境要求的灯具。
- (5) 灯具表面以及灯用附件等高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。
- (6) 照明灯具应具备完整的光电参数，其各项性能应分别符合现行的《灯具的一般要求与试验》等标准的有关规定。

(7) 灯具外观应与安装场所的环境相协调。

(8) 考虑光源的特点及建筑装修的要求。

(9) 庭院灯与路灯的区别不大，主要是高度，材料厚度及美观度的区别，路灯的材料更厚些，也更高些，外观上庭院灯更美观些。

室外照明场所

(1) 高杆照明应采用轴对称配光灯具，灯具安装高度应大于被照范围半径的1/2。

(2) 庭院照明灯具应有效控制其上半球光通量输出。

景观照明

(1) 在满足眩光限制和配光要求的条件下，泛光照明灯具效率不应小于60。

(2) 室外安装的景观照明灯具其防护等级不应低于IP55，埋地灯具其防护等级不应低于IP67，水中使用的灯具其防护等级不应低于IP68。

(3) 轮廓照明宜采用LED灯具或光源为单端荧光灯的灯具。

(4) 内透光照明宜采用LED灯具或光源为细管径荧光灯的灯具。

山东一盏灯节能科技有限公司，位于山东德州禹城市辛店万创产业园。我公司始终坚持以亮化城市为己任，LED庭院灯定做，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的公司，洛阳LED庭院灯，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、监控杆，中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，公司积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。

庭院灯

庭院灯安装流程

架空线路电杆上的路灯，应灯位正确，固定可靠，紧固件齐全、拧紧，每套灯具均应配有熔断器保护。

庭院灯和杆上路灯，安有根据自然光的亮度而自动启闭的装置时，应进行调试，灯具的自动通断电源控制装置应动作准确。

庭院灯的接地

庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线，干线应沿庭院灯布置形成环网状，接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接线干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接，且有标识。

LED庭院灯设计-一盏灯科技质量保证-洛阳LED庭院灯由山东一盏灯节能科技有限公司提供。山东一盏灯节能科技有限公司(sdyizhandeng.tz1288.com)是山东德州,道路灯具的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在一盏灯科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创一盏灯科技更加美好的未来。