

金芝麻重防腐涂料耐酸碱盐金芝麻环保阿勒泰地区金芝麻重防腐涂料

产品名称	金芝麻重防腐涂料耐酸碱盐金芝麻环保阿勒泰地区金芝麻重防腐涂料
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

一般常用也或许会选择环氧树脂，但是环氧树脂本身有其化学组成等各方面的局限性。在常规的常温或室温防腐蚀施工工艺中，环氧树脂的固化体系一般情况下会采用胺类固化体系，其固化原理是利用胺基团上的活泼氢与环氧基反应后交联，形成三维网状结构，但这个交联结构很容易在酸性的介质作用下分解，导致三维交联结构的解体而引起防腐蚀的失效，所以胺类固化的环氧树脂的耐酸性是较差的，金芝麻重防腐涂料招商，尤其在大于40 或者更高的作用温度环境中；选用室温下固化环氧树脂的热变形温度一般情况下较低，均在60-70 之间，阿勒泰地区金芝麻重防腐涂料，因此，超出温度范围或酸性较高的环境均是不可以选用环氧树脂。

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

（一）环氧树脂的选择

1、从用途上选择

作粘接剂时选用中等环氧值（0.25-0.45）的树脂，如6101、634；作浇注料时选用高环氧值（>0.40）的树脂，如618、6101；作涂料用的一般选用低环氧值（<0.25）的树脂，金芝麻重防腐涂料耐酸碱盐，如601、604、607、609等。

2、从机械强度上选择

环氧值过高的树脂强度较大，但较脆；环氧值中等的高低温度时强度均好；环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关，金芝麻重防腐涂料价格，环氧值高固化后交联度也高，环氧值低固

化后交联度也低，故引起强度上的差异。

银芝麻特种防腐涂料——金芝麻环保

银芝麻高分子重防腐涂料，是一种单组分、直接喷涂、施工简单的重防腐涂料。具有附着力极强的附着力、耐高低温、耐磨、耐酸、耐碱、耐盐的特点。表面光泽度好、致密性及柔韧性佳。属于新型gao端重防腐涂料。自问世以来，普遍得到了较高评价，短短几年，已经在钢铁、水泥、木材的防腐方面取得了叹为观止的应用效果。

金芝麻重防腐涂料耐酸碱盐金芝麻环保阿勒泰地区金芝麻重防腐涂料由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金芝麻环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！