

防火阀价格 山东荣文通风 临沂防火阀

产品名称	防火阀价格 山东荣文通风 临沂防火阀
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

防火阀类

该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，防火阀规格，这类防火阀用的*多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。

2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。

3.由设在顶棚的联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

提示：根据工程需要，临沂防火阀，有的防火阀上既设有温度熔断器又与联动，这类阀门称为防烟防火阀。

在兼用系统中，有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭，这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

山东荣文通风设备有限公司告诉你

防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

防火阀基本功能要求阀门应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠。

防火阀或排烟防火阀应具备温感器控制方式，使其自动关闭。

防火阀应用防火阀主要安装在通风空调系统和正压送风系统中，防火阀价格，70℃时自动关闭，防止火灾烟气蔓延。通常情况下，防火阀不会应用在排烟系统中。

防火阀的设置应符合下列规定：

- 1 除本规范另有规定者外，防火阀参数，动作温度应为70℃（公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀，以免影响平时厨房操作中的排风）；
- 2 防火阀宜靠近防火分隔处设置；
- 3 防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口；
- 4 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料；

防火阀价格-山东荣文通风-临沂防火阀由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司（www.sdrwtf.com）是一家从事“柜式排烟风机,消防排烟风机,柜式消防排烟风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣文”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东荣文通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！