

防火阀参数 济宁防火阀 山东荣文通风

产品名称	防火阀参数 济宁防火阀 山东荣文通风
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

山东荣文通风设备有限公司告诉你

防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

防火阀基本功能要求阀门应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠。

防火阀或排烟防火阀应具备温感器控制方式，使其自动关闭。

防火阀应用防火阀主要安装在通风空调系统和正压送风系统中，70℃时自动关闭，防火阀参数，防止火灾烟气蔓延。通常情况下，防火阀不会应用在排烟系统中。

防火阀应该怎么施工？使用过程中有什么问题是需要注意的？

在通风、空调系统管路规划中，虽经核算，但在实践工程的运转工况如果有变，则需要经过防火阀，阀门对系统各部分的风量进行调理，进行系统调试，将阀门的开度固定下来，防火阀报价，合理分配，以

满意规划需求。防火阀作为工程施工设备中必不可少的消防设施，它能够有用防止火灾延伸，为促进安全环境起到至关重要的作用。

山东荣文通风设备有限公司告诉您：

防火阀操作装置原理：平时，熔断器芯杆顶端卡住阀轴上的叉板，使阀门处于常开状态。当火警发生后，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，防火阀规格，芯杆即被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时，济宁防火阀，如需调节风量大小，可通过与阀轴联动的手柄调节阀门开度，达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿，防止啮合后滑动，以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置（凸轮、微动开关、接线端子等）成为防火调节阀。

施工安装

- 1、防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
- 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。
- 3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
- 4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
- 5、防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
- 6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧

如果您还有疑问，请与我们联系。

防火阀参数-济宁防火阀-山东荣文通风由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司（www.sdrwtf.com）是一家从事“柜式排烟风机,消防排烟风机,柜式消防排烟风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣文”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东荣文通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！