

防火阀参数 枣庄防火阀 山东荣文通风

产品名称	防火阀参数 枣庄防火阀 山东荣文通风
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东荣文通风设备有限公司

消防排烟风机与280 排烟防火阀联动工作要求排烟风机接控制模块（输入输出模块），与电动保温阀等联锁，火灾时报警系统提前关闭平时排风，联动打开排烟口，联动启动排烟风机（先打开电动保温阀后启动风机），并反馈工作状态。排烟防火阀和消防排烟风机的烟气温度不同步，排烟防火阀关闭的时候联锁消防排烟风机关闭，到280度防火阀必须关闭，通过输入模块将信号反给控制器，防火阀参数，控制排烟风机停止。防止火势通过排烟管道蔓延到其他防火分区。但在之前的一段时间消防排烟风机已经处在280 高温运行，至于30min不是说排烟防火阀与排烟风机不联动，而是对该风机的质量提出的要求.防止因质量不合格在未达到动作温度（例如只是临界280°）就自行关闭，影响了正常排烟。

防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。

防火阀具有漏风量低，枣庄防火阀，气密性好，执行机构灵活并可反馈、联锁信号，开采用手动、电动和自动调节装置等优点，在发生火情时可及时联动工作，广泛应用于高层建筑防火排烟系统。

工艺要求风机XPF-I1与常开式电动排烟防火阀T1/FP1-1在正常通风和火灾运行时均开启，同时要求火灾模式下，当T1/FP1-1熔断关闭时，防火阀规格，联动关闭风机XPF-I1。

此类常开式电动防火阀与风机联动功能比较简单，由于防火阀与风机一一对应，因此该功能的实现可适当优化。当防火阀熔断关闭时，联动功能通过程序实现需经过以下流程：控制电缆将防火阀熔断关闭信

号送至控制系统远端I/O模块箱，模块箱通过通信网络将该信号送至位于环控电控室的主控PLC，PLC经程序判断后输出关闭风机信号，信号通过以太网接口送至环控电控柜内的联动PLC，联动PLC执行关闭风机命令;如改为采用硬线联锁，只需经过以下流程：控制电缆将防火阀熔断关闭信号送至环控电控柜内的联动PLC，联动PLC执行关闭风机命令。通过以上分析可以看出，防火阀报价，硬线联锁的中间环节少，相应地，故障点也会减少，从而可提高该联动功能的可靠性。

防火阀参数-枣庄防火阀-山东荣文通风由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司（www.sdrwtf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！