

# 厦门镒鹏机电 增压泵

产品名称	厦门镒鹏机电 增压泵
公司名称	厦门镒鹏机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区侨英路220之111
联系电话	13225077095

## 产品详情

厦门镒鹏机电有限公司成立于2012年7月25日，公司代理批发各种工程泵，污水泵，管道循环泵，电镀用耐腐蚀泵，不锈钢深井泵，家用智能增压泵等等。公司与多家零售商和机台配套商建立了长期稳定的合作关系。品种齐全，价格合理，服务及时。以多品种经营特色和薄利多销的经营方针，管道增压泵，赢得了广大客户的信任。

### 2、即热式电热水器：

优点：出热水快，只需3秒钟即可；热水量不受限制，可连续不断供热水；体积小，家用增压泵，外形精致；安装、使用方便快捷；需多少热水用多少电，增压泵，耗能少。

缺点：功率高，需预留至少4平方的电线。

加热系统是即热式电热水器安全、性能的关键。漏水漏电是即热电热水器核心加热技术要解决的关键之所在，防电墙、线路控制系统的安全检测、漏电保护功能及外接的漏电保护开关等也起到了一定的作用，但更多的是治标不治本。而现代人们对家电安全的要求是希望做到安全到家，所以怎样解决即热式加热系统漏水、漏电、水垢、干烧等安全问题成为电热水器行业内的重中之重。

厦门镒鹏机电有限公司成立于2012年7月25日，公司代理批发各种工程泵，污水泵，管道循环泵，电镀用耐腐蚀泵，不锈钢深井泵，家用智能增压泵等等。公司与多家零售商和机台配套商建立了长期稳定的合作关系。品种齐全，价格合理，服务及时。以多品种经营特色和薄利多销的经营方针，增压泵，赢得了广大客户的信任。

应为一台标准的设备的主要配件由压缩机 四通阀 电控 套管换热器 翅片换热器等组成，而某些厂家虚标准热量用，较小的压机以及换热器组装设备，但其设备的直热功率远达不到标注的值。以一台标准的13匹直热式设备（PASHW130SB-2-C）为例，其标准砖净重为310KG。

厦门镒鹏机电有限公司成立于2012年7月25日，公司代理批发各种工程泵，污水泵，管道循环泵，电镀用耐腐蚀泵，不锈钢深井泵，家用智能增压泵等等。公司与多家零售商和机台配套商建立了长期稳定的合作关系。品种齐全，价格合理，服务及时。以多品种经营特色和薄利多销的经营方针，赢得了广大客户的信任。

气体增压泵系列为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力，驱动气压 7bar，气体输入口的压力范围为0.5—10bar，可增至90Mpa。该系列泵的换向方式与N系列完全相同，整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体，以便让密封和其他内部零件得到润滑，该系列泵的驱动活塞直径为160mm.气体增压泵系列为单级增压泵，为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预压，预增压力因达到气体增压泵图片的压力不同而不同。可增压至80Mpa。

厦门镒鹏机电(在线咨询)-增压泵由厦门镒鹏机电有限公司提供。厦门镒鹏机电有限公司(www.xmypby.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。厦门镒鹏机电——您可信赖的朋友，公司地址：厦门市集美区侨英路220之111，联系人：陈经理。