

松原海泡石 东风海泡石粉 土状海泡石

产品名称	松原海泡石 东风海泡石粉 土状海泡石
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

产品详情

海泡石

在我国海泡石是上世纪80年代初才被发现的，并随后对这一新兴矿种进行了有计划地研究开发，取得了明显成效，但高附加值产品的开发利用仍显不足；多年来经过我国地质科技人员的大量地质勘探工作，松原海泡石，就已探明的海泡石储量在1000万t以上。我国海泡石总体储量虽然也很大，纤维海泡石，但品位普遍较低，为其开发利用和出口带来困难。目前勘探工作仍在进行，预计储量还会不断扩大。

纤维海泡石在外墙外保温材料及砂浆中的作用

纤维海泡石(产品分为膏状或干状两种)干固后成封闭微孔，网状纤维结构保温材料。产品分别有硅酸盐(镁)保温涂料、海泡石、稀土保温涂料。它的特点具有导热系数低、粘接强度大、不脱落、不开裂、容重轻、施工不受设备限制，耐酸、耐碱油的腐蚀，对人体无毒无害，土状海泡石，不腐蚀设备等。施工方法：首先把设备表面清除干净，把产品的3-5袋为一组加水进行搅拌成膏状(湿料可直接使用)用托板和铁抹子将设备表面抹一遍，厚度不超过5mm，干透后再进行第二次涂抹，厚度约为20mm，按此顺序直到要求厚度为止。表面压光，然后再作防水，如设备有振动，距保温层表面约10mm处增加一层铁丝网并扎紧，以防时间久后脱落，表层防水作法：本厂配有多种颜色憎水剂，海泡石硬质原矿，可供用户选择。

在相同水玻璃用量下加入相同量的海泡石粉各项强度性能优于现场生产用的粘土，尤其湿压强度要高出38%，用海泡石代替其它粘土配砂，能减少用量1/3，对水玻璃的粘结效率大有好处，可提高型砂的干强度和存放强度，型砂的透气性、紧密性、干强度、水份性等相关性能较稳定，符合工艺要求，并且为企业增加了经济效益。

海泡石不但能作粘结剂，同时可作铸造料涂用的悬浮剂。作水基涂料的悬浮剂的是膨润土和表面活性剂CMO等，但它显著降低了防粘砂涂料的效力，产生裂纹、剥皮等现象。海泡石代替膨润土作悬浮剂能较好的解决上述问题，且使用水玻璃作粘结剂要比未乳化的桐油好。

松原海泡石-东风海泡石粉-土状海泡石由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东风海泡石有限责任公司(www.dfhpsc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合

作愉快！