

钢结构防火涂料 云南洲颺防火 西双版纳钢结构防火涂料施工

产品名称	钢结构防火涂料 云南洲颺防火 西双版纳钢结构防火涂料施工
公司名称	云南洲颺防火工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路华丰国际商贸城A9-20号
联系电话	13708848848

产品详情

钢结构防火涂料施工中注意事项：

1. 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。
2. 防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
3. 若涂料在使用中若变稠时（不属时间过长硬化）可再加入少量水搅匀后再用。
4. 涂料喷涂后，西双版纳钢结构防火涂料施工，宜用塑料布或其它物品遮挡，以免强风直吹和暴晒，造成涂层开裂。

云南洲颺防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。

防火涂料施工方法：

涂漆辊进行是以转辊作涂料的载体，涂料在涂漆辊表面形成一定厚度的湿膜，然后借助涂漆辊在转动过程与被涂物接触，将涂料涂覆在被涂物表面。辊涂法一般适用于墙壁施工。实现辊涂的方法主要有以下两种：

手工辊涂，西双版纳钢结构防火涂料施工方案，多用于建筑物墙壁涂饰和船舶工业大面积涂装。

机械辊涂，由蘸漆辊、挤压辊和涂漆辊组成。蘸漆辊把漆液从漆槽中蘸起，多余的漆液，被挤压辊刮下，然后将漆液转移到涂漆辊上，钢结构防火涂料，将漆涂于工件表面。

云南洲颺防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。

按照钢结构防火涂料施工方案的规定，防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理，务求彻底，防火涂料施工前还对基材表面作尘土，油污等杂质清除，采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理，待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。

云南洲颺防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。

钢结构防火涂料-云南洲颺防火-西双版纳钢结构防火涂料施工由云南洲颺防火工程有限公司提供。钢结构防火涂料-云南洲颺防火-西双版纳钢结构防火涂料施工是云南洲颺防火工程有限公司（ynzbfh.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周总。