

中纤板工艺 富可木业 中纤板

产品名称	中纤板工艺 富可木业 中纤板
公司名称	东莞市富可木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大环村路西6路
联系电话	18688687171

产品详情

产品性能

高密度中纤板（简称高密度板 HDF），是以木质纤维或其它植物纤维为原料，中纤板工艺，施加脲醛树脂，或其它合成树脂在加热加压的条件下压制成的一种板材。平滑，在环境温、湿度变化时，尺寸稳定性好，容易进行表面装饰处理。内部组织结构细密、特别具有密实的边缘，可以加工成各种异型的边缘，并且不必封边直接涂饰，可以取得较好的造型效果。组织结构均匀，内外一致，因此可以进行表面的雕花加工和加工成各种断面的装饰线条，适于代替天然木材作结构材料。

中纤板

第yi部分中纤板的堆放与仓储

中密度纤维板因制造方法、板厚与密度等条件的不同，板材的性能也不一样。若成品板材堆垛处理不当，极易产生变形。下

面是几点有关成品板材堆放和仓储的基本要求。

1、板垛的堆置应绝对水平，而且要使用干燥的支撑垫木支撑;垫木应厚度相同，垫木的数量根据板材厚度的不同可不同，中纤板，但不能低于3根垫木，15mm以下板材可适当增加垫木数量若板垛连续层积时，承载垫木要上下铅垂对准。

2、板垛的堆放、贮存场所应干燥、通风，平均相对湿度在50%左右。

3，中纤板厚度，在板堆的顶部放置两张废板，防止顶部板材的吸湿和翘曲变形。

高密度中纤板产品介绍

该板材具有重量轻、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等优良性能，使用UHMW-PE板材铺衬电厂、煤矿的原煤仓;水泥厂、钢铁厂、铝厂的矿石及其它物料仓;粮食、饲料、制药行业的粮食、码头料斗等，中纤板公司，可防止粘料，加快下料速度，杜绝堵塞事故，节省空气pao的投资和费用。铺衬散装船仓可避免粉料粘附船仓并减轻装卸机械对仓壁的伤害。

高密度中纤板用途

高密度纤维板以其优异的各项物理性能，兼容了中纤板的所有优点，广泛应用于室内外装潢，办公、高dang家私、音响、高ji轿车内部装饰，还可用作计算机室抗静电地板、护墙板、防盗门、墙板、隔板等的制作材料。它还是包装品的良好材料。近年来更是取代高dang硬木直接加工成复合地板、强化地板等。

中纤板工艺-富可木业-中纤板由东莞市富可木业有限公司提供。东莞市富可木业有限公司（www.fukemy.com）是一家从事“进口中纤板,澳松板,欧松板,fsc中纤板,carb中纤板,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金牌,太阳牌,巴西,智利,印尼,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使富可木业在板材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.fukemy.com）还是从事进口中纤板，E0级中纤板，F4星中纤板的厂家，欢迎来电咨询。