

安阳加气混凝土砌块 河南垚达鑫 alC砌块

产品名称	安阳加气混凝土砌块 河南垚达鑫 alC砌块
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加气混凝土砌块价格，加入适量发气剂，调节剂，安阳加气混凝土砌块，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，蒸压加气混凝土砌块，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

蒸压加气混凝土砌块在以下部位不使用：

- 1、除地下室的地下室外墙；
- 2、长期浸泡或干湿交替频繁；
- 3、受环境化学侵蚀影响，如酸、碱或高浓度二氧化碳等环境；

4、砌体表面往往是在高温环境下的80摄氏度；切成各种规格的块或板，由蒸汽车到高压釜中，在高温饱和蒸汽养护，即形成多孔轻质加气混凝土产品。

蒸压加气混凝土砌块具有自重轻、保温隔热、施工方便、造价低等特点，作为国家推广的新型节能墙体材料，在工程中取得广泛的应用。但是由于推广使用时间不长，人们对加气混凝土砌块的特点认识不足，对施工工艺不熟悉，质量控制不严，使用过程中出现墙体开裂、渗漏等质量问题，有的甚至影响到使用功能和美观，制约了加气混凝土砌块推广应用。

对加气混凝土而言，确定一个好的配合比，alC砌块，必须满足下列要求：

(1) 制品具有良好的使用性能，符合建筑的要求。在诸多性能中，首先是体积密度和抗压强度，同时，也要考虑到制品的耐久性等性能。

(2) 制品或坯体具有良好的工艺性能，与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性（稠度）、硬化时间以及简捷的工艺流程等。

(3) 所采用的原材料品种少，来源广泛，价格低廉，无污染或低污染，并尽可能多利用工业废料。加气混凝土的配合比的确定和使用，一般要经过理论配合比的研究试验，生产用基本配合比的确定，并考虑配合比的经济性，计算确定配方。

安阳加气混凝土砌块-河南垚达鑫-alc砌块由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司（www.hnydxjc.com）有实力，信誉好，在河南 濮阳 的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进垚达鑫和您携手步入辉煌，共创美好未来！