

# 垚达鑫新型建材 aCl隔墙板生产厂 邯鄯隔墙板

产品名称	垚达鑫新型建材 aCl隔墙板生产厂 邯鄯隔墙板
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

## 产品详情

ALC板材的环保也安全的规范代表了很强的专业实力，轻质隔墙板厂家电话，也在不断的出产行进中，表现出愈加专业的优势，结合实践进行全1面的比较选择，邯鄯隔墙板，便当到达很优异的保证作用，轻质隔墙板厂家，现在寻求高水平行进开展的实践来看，也具有着十分专业的特征。技能是环保合格的重要条件，而材料选择重视实用性，更是从根本上行进产品运用特征的很好的保证，寻求建筑的高等质量，环保合格优势大。

ALC板的质量保证措施：

- 1、安装前需检查ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板的出场合格证，若采用养护周期不到的板材，安装后变形较大，抹灰面容易开裂。
- 2、为方便施工，ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板为竖排，排板时注意在楼层标高变化部位板长应作相应调整，对长板不要随意改短。
- 3、为保证板缝的密实性，相邻板安装前板缝内先灌1水湿润，再灌聚合物水泥砂浆，以保证板缝密实、饱满，不空漏，并及时将板拼缝斜口上的砂浆清理干净。在板缝内的填充砂浆未完全硬化以前，不应使板受到振动和冲击。
- 4、在ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板上钻孔切锯时，应严格遵规定，均应采用专用工具，不得任意切凿。在墙板上切槽时不宜横向切槽;当必须横向切槽时，在隔墙上其长度应小于等于1/2板宽，槽深不得超过20mm，槽宽不宜超过300mm。

5、ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板安装就位调整，就位时要慢速轻放;撬动时用宽幅小撬棍慢慢拨动;微调用橡皮锤或加垫木敲击，不得盲目瞎干，损伤板材。

6、ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板安装毕后，对缺棱掉角、开槽(孔)凹陷部位进行修补，修补剂应用ALC板专用修补砂浆。

IIIIII、在做粉刷前，内墙板缝(斜口缝处)用专用勾缝剂勾缝处理，以减少干缩，防止裂缝。

7、装饰要求：在ALC墙的两面，不应同时满做不透气的饰面;ALC墙面不宜直接安装饰面石板或金属饰面板，如要做石板饰面或金属板时，应另设钢骨架，acI隔墙板生产厂，再将石板或金属板安装在钢骨架上。

ALC是蒸压轻质混凝土（Autoclaved Lightweight Concrete）的简称，是gao性能蒸压加气混凝土（ALC）的一种。ALC板是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（内含经过处理的钢筋增强）。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。ALC板很早在欧洲出现，日本、欧洲等地区已有四十多年的生产、应用历史。目前国内厂家的生产技术和生产设备主要引自日本和德国。

垚达鑫新型建材(图)-acI隔墙板生产厂-邯郸隔墙板由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。垚达鑫新型建材(图)-acI隔墙板生产厂-邯郸隔墙板是河南垚达鑫新型建材有限公司（[www.hnydxjc.com](http://www.hnydxjc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。