

广东高分子板 中大集团 超高分子聚乙烯板

产品名称	广东高分子板 中大集团 超高分子聚乙烯板
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

中大德通化塑生产的高分子聚乙烯板材高分子板

中大德通化塑生产的高分子聚乙烯板材。聚乙烯滑块，垫块，聚乙烯异形件，防静电板作为一种性能优良的热塑性工程塑料，超高分子量聚乙烯板在发展早期，主要是应用在纺织、造纸、食品等工业部门，随着技术不断进步，可以用不同加工方法生产各种各样的制品，因而应用领域不断扩展。

高分子板(UHMWPE)板材具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于它具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，广东高分子板，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，保证稳定运输。

超高分子量聚乙烯管的价格及基本性能

由公司销售部提供今日特种超高分子量聚乙烯管新价格：17.8元/千克，超高分子聚乙烯板，下面我们了解下特种超高分子量聚乙烯管的七大基本性能。

- 1、极高的耐磨特性，超高分子量聚乙烯管制品的独特分子结构，使它具有极高的抗滑动摩擦能力。耐磨性高于一般的合金钢6.6倍，钢管的4-7倍。
- 2、优良的化学稳定性，超高分子量聚乙烯管可以耐烈性化学物质的侵蚀，除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外，在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。

- 3、极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值高，本产品按GB1843标准，进行悬臂梁冲击实验达到无破损。
- 4、良好的自润滑性，由于本产品内含蜡状物质，且自身润滑很好。摩擦系数（196N，2小时）仅为0.219 MN/m（GB3960），因此不但能运动自如，且保护相关工件不磨损或拉伤。
- 5、独特的耐低温性，本品耐低温性能优异，阻燃高分子板，其耐冲击性、耐磨性在零下269摄氏度时基本不变。是目前可在接近零度的温度下工作的一种工程塑料。
- 6、不易结垢性，本品由于摩擦系数小和无极性，因此具有很好的表面非附着性。
- 7、耐环境应力开裂性，弹性模量是PE100的1.5倍以上；强度>50万次。

了解了公司特种超高分子量聚乙烯管的价格与性能如果你对本产品有什么需求欢迎来电咨询。

为什么说聚乙烯板是难得的好材料？

聚乙烯板以硬聚聚乙烯为原料，能防水、防潮、防蛀。内含阻燃原料，故使用安全。它的截面为蜂巢状网眼结构，两边有加工成型的企口和凹榫，这是挑选的细节，要求企口和凹榫完整平直，物料专用高分子板，互相咬合顺畅，局部没有起伏和高度差现象。

聚乙烯力学性能，电性能优良，耐酸碱力极强，化学稳定性好，但软化点低。

适于制作薄板，电线电缆绝缘层，密封件等。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。聚乙烯板板正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用。近年来聚乙烯在东南亚的增长数度尤为显著，这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求。下面本站小编带你了解本厂pvc透明板基本参数。

产品颜色：无色、白色、宝石兰、茶色、咖啡色等多种颜色。

产品厚度：厚度：0.3-16mm

幅宽：1.5（m）

性能特点：该产品高强度、高透明、耐侯性好、抗冲击、无味、卫生、阻燃、绝缘、防潮、防霉、应用广泛、质优价廉。

用途：广泛应用于各类工具，渔具，玩具，电子，服装等行业的吸塑、折盒、包装、印刷、制卡、设备护板、仪器仪表面板、外罩、宾馆商场隔间、装饰、饮用水槽、液位显示等领域。

广东高分子板-中大集团-超高分子聚乙烯板由中大空调集团有限公司提供。中大空调集团有限公司（www.zddths.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！