

## 【 , 信誉】大量供应J-TM型液压隔膜计量泵

产品名称	【 , 信誉】大量供应J-TM型液压隔膜计量泵
公司名称	青岛晨光计量泵有限公司
价格	54000.00/台
规格参数	品牌:青岛晨光计量泵 型号:J-TM型液压隔膜计量泵 原理:隔膜泵
公司地址	青岛平度市同和办事处同兴路5号
联系电话	13954239228

### 产品详情

品牌	青岛晨光计量泵	型号	J-TM型液压隔膜计量泵
原理	隔膜泵	材质	不锈钢
泵轴位置	边立式	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	额定流量	23-10000 ( l/h )
最大出口压力	0.5--64 ( Mpa )	轴功率	4000--7500 ( w )
重量	700KG		

j-系列计量泵亦称比例泵、定量泵或可控容积泵，是液体输送、流量调节压力控制多功能组合体，联合多种类型泵头可输送各种易燃、易爆、剧毒、放射性、强腐蚀性介质，广泛用于石油、化工、制药、炼油、食品、环保、电力、科研等行业。

特点：

- 1、该泵性能优越，其中隔膜式计量泵绝对不泄露，安全性能高，计量输送精确，流量可以从零到最大额定值范围任意调节，压力可从常压到最大允许范围内任意选择。
- 2、调节直观清晰，工作平稳、无噪声、体积小、重量轻、维护方便，可并联使用。
- 3、该泵品种多、性能全、适用输送-30度到450度，粘度为0-800mm/s，最高排出压力可达64mpa,流量范围在0.1-20000l/h,计量精度在正负1%以内。
- 4、根据工艺要求该泵可以手动调节和变频调节流量，亦可实现遥控和计算机自动控制。

产品型号编制说明

- 1、j-系列计量泵机座分类有：微机座w，小机座x，中机座z，大机座d，特大机座t，三柱塞3jd六大类。

- 2、按泵头分类分类：柱塞型、隔膜型、双隔膜型、保温型、机械隔膜型。
- 3、按调量机构分类：手调式、电控式。
- 4、按原配电机分类：普通型、防爆型、调频型（可根据用户要求）。
- 5、型号编制

用户订货须知：

为了用户订购计量泵能满足工艺流程要求，在选购时应向我公司提供如下参数：

- 1、所输送介质名称、温度、粘度、化学性能。对耐腐蚀性要求。
- 2、所需要的最大流量：泵的排量在0-100%内无级调节，但在隔膜泵在额定流量30-100%范围内使用较佳。
- 3、对过流部分的材料的要求及工作环境（需要配备电机：防雾、防爆或普通）。