

超薄千斤顶 格恩液压货源充足 超薄千斤顶订制

产品名称	超薄千斤顶 格恩液压货源充足 超薄千斤顶订制
公司名称	德州格恩液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七中村委会
联系电话	13184107265

产品详情

使用电动泵时要注意参照电动泵的使用说明书介绍。通常情况下重物的都要选择适中、合理的工程千斤顶的固定着力点，底面要垫平整，还要考虑到地面存在的其它条件，看用不用衬垫放置平稳的木头，以免负重、下陷、倾斜的状况发生。工程千斤顶顶升重物之后，应该及时用支撑物将重物进行支撑并牢固，禁止使用千斤顶直接作为支撑物进行使用。

若需要长期支撑重物还要进行慎重的选择。使用分离式工程千斤顶来进行作业时要注意它是弹簧复位的结构，在起重完成之后，就要快速的取出，但是不能用连接的软管拉动千斤顶，因为千斤顶起重的行程比较小，客户在使用的时候一定不能超过额定的行程，避免造成千斤顶的意外损坏。

超薄千斤顶的选配方法

超薄千斤顶使用是指多个液压千斤顶并联使用，今天为大家分享的是选配使用的一些方法，客户朋友们可以参考并结合实际使用来选配同步千斤顶。

使用超薄千斤顶的选配需要注意的有：

- 1.载体重物的大小面积、需要顶升或推拉的物体的负载吨位；
- 2.根据需要支撑物体的吨位和大小体积设计出合理的同步千斤顶的个数；
- 3.超薄千斤顶的个数的分布要均匀，确保不要使得液压千斤顶偏载工作，而且超薄千斤顶的分布要遵守

有利于高压胶管的走位原则；

4.根据超薄千斤顶的个数确定好同步阀块的阀组，以及配备的电动液压泵站。

侧推千斤顶伸出时，超薄千斤顶定制，使活动侧护板外移，可密闭架间隙，起到防研、防倒和调架等作用；侧推千斤顶缩回时，超薄千斤顶，使活动侧护板回缩，可减少移架阻力。

千斤顶在使用时操作千斤顶操纵阀，超薄千斤顶订制，使高压液体通过操纵阀组、胶管和接头座导入到千斤顶的下腔（也就是活塞腔），使活塞杆伸出，对支架顶梁进行推移调整。千斤顶回缩时，操作千斤顶操纵阀，使高压液体通过操纵阀组、胶管和接头座导入到千斤顶的上腔（也就是活塞杆腔），使活塞杆在工作液体的作用下回缩。

超薄千斤顶-格恩液压货源充足-超薄千斤顶订制由德州格恩液压机械有限公司提供。德州格恩液压机械有限公司（www.dzgeyy.com）位于山东省德州市七中村委会。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前格恩液压在液压机械及部件中享有良好的声誉。格恩液压取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。格恩液压全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。