

七星地坪漆 环氧砂浆地坪漆施工工艺 地坪漆

产品名称	七星地坪漆 环氧砂浆地坪漆施工工艺 地坪漆
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

产品详情

七星地坪(环氧自流平)的质量控制标准：

质量控制标准

- 坚持样板引路的原则，样板合格后再大面积展开施工。
- 环氧树脂自流平涂料施工质量要求很高，所以基层执行国家标准。
- 基层含水率不得高于8%。
- 铺设时的各种材料、机具型号、材料颜色都应合格配套，并由厂家提供专用工具。
- 铺设时严格遵守操作规程，严禁野蛮施工。

质量标准(允许偏差)

- 涂层总厚度：1.5-3mm
- 涂层表面平整度(允许偏差)：0.5mm(2m靠尺和楔形尺检查)；
- 标高(允许偏差)：1.5mm；
- 阴阳角(允许偏差)：1mm。

环氧自流平属于环氧树脂地坪系列的一种，自流平分环氧自流平，水泥自流平等。

施工方案和造价各不相同。

1、环氧自流平施工方法如下：

地面打磨，环氧砂浆地坪漆施工，涂刷渗透环氧底漆，刮涂中涂，后做环氧自流平面漆层。

造价是依据实际地面情况，用户要求决定。只有现场看到实际地面（地面不平、起砂、起皮、坑洞等），才能做地面解决方案，然后做很合适的施工方案和报价！

2、水泥自流平施工

地面打磨，环氧砂浆地坪漆施工流程，涂刷界面剂，灌浆，后消泡处理。水泥自流平分垫层和面层，两种硬度，造价都不同，在使用场所也不同。如果是家装，或者只是找平，可以用水泥自流平垫层；如果是办公场所，地坪漆，停车场等地面，则可以做面层自流平。

具体报价是要结合多方面因素。因此还是现场勘察地面和依据用户要求做很合适的施工方案。

七星地坪漆，做高品质环氧树脂地坪工程。

冬季水泥自流平施工注意事项：

冬季施工水泥自流平一定要防止受冻，温度不能低于5摄氏度，以免影响水泥自流平的流平性和硬度；

冬季温度低，水汽蒸发慢，水泥砂浆基层一定要充分晾干，切不可在基层潮湿的情况下施工水泥自流平，否则基层的水蒸气蒸发容易导致空鼓和脱皮现象。

水泥自流平都是在室内施工，环氧砂浆地坪漆施工工艺，北京又是按时供暖，即使冬季，室内温度一般也不会太低，只要基层干燥，正常施工水泥自流平还是没问题的。

水泥自流平施工一定要选择正规公司来做，不可以使用街头工人来做，毕竟装修一次不容易，每个细节都不容忽视，有保障用着才放心！

七星地坪漆(图)-环氧砂浆地坪漆施工工艺-地坪漆由北京七星地坪科技有限公司提供。北京七星地坪科技有限公司（www.qxdp66.com）是从事“环氧树脂地坪漆,自流平,地板漆,聚氨酯地坪漆,水性环氧地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。