

# 鱼塘HDPE土工膜防渗 苏州HDPE土工膜 明德土工材料

产品名称	鱼塘HDPE土工膜防渗 苏州HDPE土工膜 明德土工材料
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

## 产品详情

防渗膜一般是多宽的？

正常生产车间的防渗土工膜是7米宽的，当然也有8米宽。那么生产的土工膜正常规格是6米，防渗HDPE土工膜厂家，长度50米一卷，一卷就是 $6 \times 50 = 300$ 平方米。但是有的实际使用方要求2米宽或者3米宽，怎么办呢？车间可以在6米的膜的中间提前加个刀，做出来2卷3米宽的。2米宽的就是中间加两把刀，做成3卷2米宽度的。另外4米和5米宽度的属于特殊幅宽，量大了才能加工生产。

hdpe土工膜选购标准及适用工程？

hdpe土工膜，耐酸碱HDPE土工膜渗透系数，是以高密度聚乙烯树脂为原料生产的一种防水阻隔型材料，该类材料有高度的抗高温、抗老化、抗适应环境能力，一般测试表明，菏泽HDPE土工膜，hdpe土工膜的使用年限可以长达50年之久。

hdpe土工膜规格很多，0.2-3mm厚度均有，那么我们该如何选择，什么样厚度的土工膜适用哪些工程呢？

- 1、比如普通的水厂等地基铺设时，水压较小，一般0.3mm厚度的土工膜就可以满足需求；
- 2、石坝等山石防渗透铺设、水产养殖防渗等，防渗性不需要太强，一般0.3mm-0.5mm均可满足其需求；
- 3、垃圾填埋场、污水处理厂等，防渗性要求高一些，可以选用0.4-0.7mm的hdpe土工膜，满足其要求；
- 4、化工厂、炼油厂、储油罐防渗等，对环境要求严格，防渗性要求高，可以选用1mm左右的土工膜；

不同的使用场合和使用用途对于土工膜的厚度要求各不相同，所以在选择产品时，鱼塘HDPE土工膜防渗，首先要向厂家说明具体工程使用情况，然后才方便给咱们推荐合适规格的产品，不但起到防渗的效果，而且降低投入成本。

鱼塘防渗土工膜规格型号和用途：

鱼塘防渗土工膜是聚乙烯颗粒为原料经过挤出淋膜机压延工艺和吹膜机吹塑工艺生产成型。我们简称为防渗膜，由于其具有防渗、隔离的性能特点，因此其又被行业习惯叫做防渗土工布、防水土工布或HDPE防渗膜。成品土工膜可以和成品土工布(无纺土工布)基布通过热复合工艺复合为复合土工膜，复合土工膜又名复合土工布。

鱼塘HDPE土工膜防渗-苏州HDPE土工膜-明德土工材料由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司(www.mdtgcl.com)位于德州陵城开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明德土工材料在工地施工材料中享有良好的声誉。明德土工材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。明德土工材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。