

# 优质液体二氧化硫（亚硫酸酐）

产品名称	优质液体二氧化硫（亚硫酸酐）
公司名称	衢州市宏远化试厂
价格	3000.00/吨
规格参数	型号:QZHY1515 产商/产地:浙江衢州 产品等级:工业级
公司地址	衢州市柯城区府山街道东河沿41号2楼
联系电话	13282092225 13957008431

## 产品详情

型号	QZHY1515	产商/产地	浙江衢州
产品等级	工业级	含量	99.9（%）
执行质量标准	GB-T 3637-1993	CAS	7446-09-5

产品名称：液体二氧化硫so2

产品名称:液体二氧化硫 so2其他名称: 亚硫酸酐、亚硫酸酐；sulfur dioxide、sulfurous oxide、sul-furous acid anhydride . 分子式: so2un no. un 23013cas no.7446-09-5产品纯度:99.5~99.999%

外观：无色或略带黄色的透明液体。包装说明:钢瓶、液氮罐、杜瓦罐、储槽、现场装置产品说明:

主要应用于制备h2so4、na2s等无机硫化物，有机物合成，熏蒸剂，杀虫剂，水果蔬菜的保鲜剂，消毒用杀菌剂，漂白剂，造纸工业，鞣皮，制冷剂，石油精炼，镁的冶炼，防腐剂，标准气，校正气，在线仪表标准气。注意事项:

工作时必须穿戴防护服、护目镜、防毒口罩或呼吸器等。工作场所要适当通风，贮气瓶要放在室外或室内通风良好之处，要与可燃物隔离。潮湿的二氧化硫有强腐蚀性。在室温，对无水so2可用铝、铜、铜合金、镍、镍合金、铅、铁、铸铁、钢、钼和镁。对潮湿的二氧化硫，可用不锈钢、耐蚀镍基合金、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯等。发生火灾时可用雾状水、泡沫、砂土灭火。气体泄漏时，要用排风机排送至水洗塔或与水洗塔相连的通风橱内。

运输：

储存和运输过程中，必须避免容器受太阳直射或受热，温度不能超过60 。钢瓶必须有安全罩，并外用橡皮圈或草绳包装，防止撞击或剧烈震动。

长期供应液体二氧化硫，并且提供槽罐车运输服务

