

# 装饰线条刮浆机厂家 装饰线条刮浆机厂家供应 装饰线条刮浆机

产品名称	装饰线条刮浆机厂家 装饰线条刮浆机厂家供应 装饰线条刮浆机
公司名称	泊头市科翔数控机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头开发区
联系电话	18875778818

## 产品详情

eps线条刮浆机：主要用于EPS装饰线条和EPS造型的表面抹浆，手工生产厂家从铺布到生产，大量的雇佣人力，多则20余人。我公司的欧式构件切割机及配套的仅需1人即可生产，刮浆设备仅需3人即可生产操作，操作简单，设备的调速每分钟快可生产2个构件，完全满足生产需要，使您不再为产量发愁。

eps线条刮浆机，机器采用尖齿链条传动，变频调速，装饰线条刮浆机厂家供应，大线条可走一条线或两条线，小线条走三条线或四条线同时运行，砂浆涂布均匀、厚度一致，偏差不超过0.5mm。

- 1、刮浆机整体铆焊，机身坚固，分为进料平台、成型部分、出料平台三部分;
- 2、采用四排尖齿链条传动，机器运行稳定，无噪音;
- 3、采用独特的定位导杆技术，使得线条进出仓方向定位准确，砂浆涂布精准度高，砂浆涂布均匀、厚度一致，装饰线条刮浆机，偏差不超过0.5mm，既保护线脚的又能保证了顺利生产;
- 4、采用调速变频技术，加工面积，加工速度都可以根据实际需要进行调整;
- 5、大规格龙门使罩面规格不受限制，可根据线条大小，调整所用龙门及模板，节约成本，特有的龙门拆装、固定、锁紧装置，装饰线条刮浆机型号齐全，使龙门装卸安全、快捷，生产线更换线形省时、省力，极大的提高了工作效率;
- 6、eps线条刮浆机连续性作业工艺、砂浆涂布速度快，可达20米/min，可调的线速度工艺与生产效率的提高相结合，仅需3人即可以生产，大小线条抹灰快而平滑，满足大工程生产。

砂浆搅拌机的施工要求：

- 1、能在强风环境中或夏季高温、阳光直射的墙面上施工，以避免材料在施工中失水过快而出现毛细裂缝。
- 2、在施工保温板线条，装饰线条刮浆机报价，不要进行其它的施工。
- 3、应随时掌握后三天的天气情况，如若出现下雨天严禁施工。
- 4、施工墙面以2米的靠尺检查，大偏差应小于4mm;超差部位应修补。
- 5、施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5℃，一般在5-35℃环境下施工。
- 6、施工完后避免雨水的冲刷，应加以保护。
- 7、施工时要随时掌握天气变化，做出施工调整。恶劣天气下严禁施工。
- 8、在阴雨天气下不要进行施工。
- 9、施工时要保持墙面的基本干燥和整洁。
- 10、施工环境的风力不能大于5级。

eps线条刮浆机作为近几年新兴的工艺手段，涉及一种EPS线条构件表面涂层刮浆机，解决EPS线条构件表面涂覆水泥浆涂层不均匀、效率低的问题，可以刮浆泡沫板、挤塑板、岩棉板等发泡体。

接下来，小编就为大家盘点一下eps线条刮浆机的几大优势：

- 1、多功能机型，既可以刮浆线条也能刮浆平板，同时刮浆平板的时候机器可自动粘网格布，省去人工挂网
- 2、加宽加大尺寸，刮浆机分三部分：进料平台、成型部分、出料平台，总长度7米，宽度1.5米，高1.6米，内径可以做到1.3米，哪怕1.3米的大线条都可以刮浆
- 3、采用4排尖齿链条传动，大线条可同时运行一条线或两条线，小线条可同时运行三条线或四条线
- 4、采用变频调速，根据线条的大小速度可任意调节
- 5、平台采用PE塑料板，一是方便冲洗，二是包裹网格布的线条运行无阻力
- 6、刮浆设备仅需3人即可生产操作，操作简单，设备的调速每分钟快可生产2个构件

装饰线条刮浆机厂家-装饰线条刮浆机厂家供应-装饰线条刮浆机由泊头市科翔数控机械厂提供。泊头市科翔数控机械厂（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）为客户提供“数控泡沫切割机, EPS线条设备, 泡沫线条设备及配套流

水线”等业务，公司拥有“科翔”等品牌，专注于充填机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：王鹏。