

# 普旭FOSSAFO0035涡旋真空泵维修 东莞诚合真空设备公司

产品名称	普旭FOSSAFO0035涡旋真空泵维修 东莞诚合真空设备公司
公司名称	东莞诚合真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇寮步河滨东路七巷25号
联系电话	13509820116

## 产品详情

旋转真空泵又有如下几种型式：  
油封式真空泵：它是利用油类密封各运动部件之间的间隙，减少有害空间的一种旋转变容真空泵。这种泵通常带有气镇装置，故又称气镇式真空泵。按其结构特点分为如下五种型式。  
a) 旋片式真空泵：转子以一定的偏心距装在泵壳内并与泵壳内表面的固定面靠近，在转子槽内装有两个（或两个以上）旋片，当转子旋转时旋片能沿其径向槽往复滑动且与泵壳内壁始终接触，此旋片随转子一起旋转，可将泵腔分成几个可变容积。  
b) 滑阀式真空泵：在偏心转子外部装有一个滑阀，转子旋转带动滑阀沿泵壳内壁滑动和滚动，滑阀上部的滑阀杆能在可摆动的滑阀导轨中滑动，而把泵腔分成两个可变容积。

### 普旭FOSSAFO0035涡旋真空泵维修

c) 定片式真空泵：在泵壳内装有一个与泵内表面靠近的偏心转子，泵壳上装有一个始终与转子表面接触的径向滑片，当转子旋转时，滑片能上、下滑动将泵腔分成两个可变容积。  
d) 余摆线式真空泵：在泵腔内偏心装有一个型线为余摆线的转子，它沿泵腔内壁转动并将泵腔分成两个可变容积。  
e) 多室旋片式真空泵：在一个泵壳内并联装有由同一个电动机驱动的多个独立工作室的旋片真空泵。

#### 1. 真空泵油的密封性好：

真空泵油需要有适宜的粘度，在低温下能使真空泵迅速启动，在高温下真空泵油能具有良好的密封性，在泵内真空泵油具有较低的温升，不含有轻质的易挥发组分，降低使用过程中真空泵的返油率。

#### 2. 真空泵油润滑性好：

摩擦面的磨擦磨损、表面疲劳磨损以及腐蚀磨损等，普旭FOSSAFO0035涡旋真空泵维修，都与润滑条件有关，表现佳的真空泵油有利于抑制腐蚀磨损；可以有效地减轻粘着磨损和表面疲劳磨损，流体润滑剂对摩擦面具有清洗作用，也可减轻摩擦磨损，降低摩擦阻力以节约能源，减少磨损以延长机械寿命。

普旭FOSSAFO0035涡旋真空泵维修-东莞诚合真空设备公司由东莞诚合真空设备有限公司提供。“真空泵设备”就选东莞诚合真空设备有限公司（[www.dgchenghe.com](http://www.dgchenghe.com)），公司位于：广东省东莞市寮步镇寮步河滨东路七巷25号，多年来，诚合真空设备坚持为客户提供好的服务，联系人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诚合真空设备期待成为您的长期合作伙伴！