

电动车车框喷漆设备 特固环保喷漆设备公司 雁峰区喷漆设备

产品名称	电动车车框喷漆设备 特固环保喷漆设备公司 雁峰区喷漆设备
公司名称	潍坊特固机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐东朱封工业园
联系电话	18953635511

产品详情

{交通护栏喷漆流水线}{交通设施喷漆流水线}{工程机械喷漆设备}{铝型材喷漆设备厂家}

{交通护栏喷漆流水线}{交通设施喷漆流水线}{工程机械喷漆设备}{铝型材喷漆设备厂家}

汽车零部件喷漆线挡风板的清洗：每周六设备养护时，设备的使用者取下挡风板，用刀刮去板上的油漆，暖气片喷漆设备，用水冲刷洁净，晒干后打上黄油。

汽车零部件喷漆线喷嘴的清洗；每周六设备养护时，设备的使用者取下喷嘴，和设备管理员拆下水管，需求整理管内的油漆，用水清洗净管内的残余，设备清洗结束后，装置好水管，喷嘴。喷嘴的开口在一个面。

汽车零部件喷漆线抽水机的清洗与养护：每月设备养护日，喷涂放完喷油柜里的水，设备管理员松下紧固螺钉，取下水泵；清洗洁净叶轮上的油漆残余及水道壁的油漆残余后，装置好紧固螺钉。

汽车零部件喷漆线水濂柜内壁清洗：设备的使用者把水管接在供水管上，打开水开关用水从上到下冲淋。

{喷漆生产线制造商}{喷漆加工价格}{专业喷漆喷涂设备厂家}{喷漆机械手}{快速换色喷漆系统}{广东宁波喷漆喷塑加工}?

{喷漆生产线制造商}{喷漆加工价格}{专业喷漆喷涂设备厂家}{喷漆机械手}{快速换色喷漆系统}{广东宁波喷漆喷塑加工}

一、过滤式粉末回收装置是将粉末气流通过带有一定微孔的过滤材料，达到气、固分离的目的，但缺点是过滤材料中的微孔容易堵塞，造成回收气流减小，雁峰区喷漆设备，回收效果降低。为克服此项缺点，出现了脉冲反吹式过滤装置，利用脉冲反吹定期清理吸附在过滤材料微孔中的粒子，使气流保持畅通维持恒定的回收效果，根据粉末颗粒的大小，选择合适的滤芯材料，其粉末回收率一般可以达到98%。在粉末静电喷涂过程中，大多采用脉冲反吹式过滤装置，但因换粉换色的要求，需要对喷室和回收系统进行清理，导致清理时大量废粉外溢，造成污染。

· 二、旋风分离式回收装置是使粉末流旋转运动，在离心力的作用下，达到粉末涂料与气流分离的目的。根据旋风分离式粉末回收装置结构的不同，电动车车框喷漆设备，其粉末回收率一般能达到80~90%，为了达到环保要求，分离较细粉末粒子，保证排放气流的洁净，静电喷涂设备在旋风分离式回收装置的排放端需要增加二级过滤装置来达到要求。

{静电喷漆设备厂}{钢板喷漆}{喷塑护栏设备喷塑}{喷漆房设备}{自动化喷漆设备}{金属喷漆设备}

所谓的硬件仪器通常都需要更美观的开象防护，沟槽管件喷漆设备，进而体现出最有价值的应用现状，所以自动涂料设备在目前的应用则越发可观，如此一来也更直接的把所有应用仪器设置的更加美观，因此在许多外壳加护以及工业喷绘的过程当中，首先必不可缺少的则是自动涂装设备，那么今天在此以下我们就一起来了解一下，有关该产品在作业过程中主要表现的应用特点。

电动车车框喷漆设备-特固环保喷漆设备公司-雁峰区喷漆设备由潍坊特固机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊特固机械有限公司（www.wftegu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!