

DWT轴流玻璃钢屋顶风机 新乡玻璃钢屋顶风机 宇恒空调

产品名称	DWT轴流玻璃钢屋顶风机 新乡玻璃钢屋顶风机 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

低噪声玻璃钢屋顶风机适用场所

低噪声玻璃钢屋顶风机叶片由于其重量轻，低缺陷的敏感性，抗冲击性能好，振动的固有频率可以设计，低噪音。耐腐蚀性强等特点，已被广泛应用于酸洗段，实验室，地下室，发电厂，电镀，氧化厂含有腐蚀性气体的场所。也适用于一般通风用的工矿企业，仓库的场所，办公楼，住宅等。玻璃钢屋顶风机叶片是其它材料制成的。扭转角，线性气动力有效率，严格要求，表面质量，和叶片成形模具的基础上，选择合理的模具结构，采取正确的处理方法是尤为重要的。玻璃钢轴流风机叶轮，外壳采用玻璃纤维增强塑料复合材料的制备。低噪声玻璃钢屋顶风机具有结构简单，噪音低等特点，易于安装，防腐性能好，静压力和效率高，运行稳定，机械振动小。

屋顶风机具有噪声低，耐腐蚀，重量轻，结构紧凑，外型美观，运行可靠，安装简单，维修方便等特点。风机可广泛用于各类厂房，楼房等工业建筑排风和排风，DWT轴流玻璃钢屋顶风机，尤其对宾馆，饭店，学校，医院，影剧院，会议室等需要安静的场所更为适宜

屋顶风机广泛用于各类工业和民用建筑物的排风和局部排风，尤其宾馆，学校，医院，会议厅，影剧院等需要安静的场所更为适用。它具有噪声低，重量轻，耐腐蚀，结构紧凑，外型美观，运行可靠等优点。

玻璃钢屋顶风机的使用得到了很多行业的应用发展，所以很多行业采购该产品进行安装，DWT-I-7型玻璃钢屋顶风机，该产品的安装得到了很多客户的需求以及认可。但是时间就只该产品的安装后期工作容易造成脱落，这使很多客户烦恼，对于安装玻璃钢屋顶风机的八大正确步骤不知道大家有多少了解呢，

E路风机网小编为大家总结了一些相关内容，您不妨来看一下：1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

7、风机正式运转后，新乡玻璃钢屋顶风机，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

8、经常注意风机在运转中是否有异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

DWT轴流玻璃钢屋顶风机-新乡玻璃钢屋顶风机-宇恒空调由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）位于山东德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇恒空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。宇恒空调取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宇恒空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。