

大朗网线厂家 鸿盈电线 网线厂家

产品名称	大朗网线厂家 鸿盈电线 网线厂家
公司名称	东莞市鸿盈电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇横沥村综合开发区菴葭洲厂房
联系电话	13686197233 13686197233

产品详情

同轴电缆

同轴电缆（Coaxial Cable）是指有两个同心导体，而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。由于它在主线外包裹绝缘材料，在绝缘材料外面又有一层网状编织的屏蔽金属网线，所以能很好地阻隔外界的电磁干扰，提高通信质量。

同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信，而其缺点也是显而易见的：一是体积大，细缆的直径就有3/8英寸粗，要占用电缆管道的大量空间；二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲，这些都会损坏电缆结构，寮步网线厂家，阻止信号的传输；三是成本高。而所有这些缺点正是双绞线能克服的，因此在现在的局域网环境中，网线厂家，基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。同轴电缆分为细缆和粗缆两种

可以从以下几个方面来鉴别电线电缆

- 1)铜材:的电缆使用高纯度的无氧铜，铜芯色泽光亮，差的铜丝表面较为暗淡。
- 2)塑料:塑料使用的原生塑料，弯折性能好，对电缆进行弯折不会产生纹理，差的回收塑料在弯折几次后会出现明显纹理，弯折多次后出现断裂
- 3)足方:铜是一种，沙田网线厂家，如果在铜直径上亏一点，可以减少大量的原料成本，这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺，那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下，看看是否比的电缆轻很多。或者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低，自然是不能保证产品品质了。

屏蔽接地通常采用两种方式来处理：屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。

屏蔽网线

屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地，另一端不接地。

在屏蔽层单端接地情况下，非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在，感应电压与电缆的长度成正比，但屏蔽层无电势环流通过。

单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。这种接地方式适合长度较短的线路，电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定，有时可能会形成天线效应。

大朗网线厂家-鸿盈电线-网线厂家由东莞市鸿盈电线有限公司提供。东莞市鸿盈电线有限公司（www.ysmwl.com）为客户提供“网线加工,数据线加工,安规线材加工”等业务，公司拥有“鸿盈”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：向绪平。