

# 横沥网线厂家 网线厂家 鸿盈电线

产品名称	横沥网线厂家 网线厂家 鸿盈电线
公司名称	东莞市鸿盈电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇横沥村综合开发区菴葭洲厂房
联系电话	13686197233 13686197233

## 产品详情

### 光纤

光纤（Fiber Optic Cable）以光脉冲的形式来传输信号，因此材质也以玻璃或有机玻璃为主。它由纤维芯、包层和保护套组成。

光纤的结构和同轴电缆很类似，网线厂家，也是中心为一根由玻璃或透明塑料制成的光导纤维，周围包裹着保护材料，根据需要还可以多根光纤并合在一根光缆里面。根据光信号发生方式的不同，光纤可分为单模光纤和多模光纤

在具备了以上知识后，识别五类UTP时还应注意以下几点： 查看电缆外面的说明信息。在双绞线电缆的外面上应该印有像“AMP SYSTEMS CABLE.....24AWG.....CAT5”的字样，表示该双绞线是AMP公司（声誉的双绞线品牌）的五类双绞线，其中24AWG表示线号，芯线粗细属于美规24号线，CAT5表示为五类；此外还有一种NORDX/CDT公司的IBDN标准五类网线，横沥网线厂家，上面的字样就是“IBDN PLUS NORDX/CDX.....24 AWG.....CATEGORY 5”，寮步网线厂家，这里的“CATEGORY 5”也表示五类线（CATEGORY是英文“种类”的意思）；是否易弯曲。双绞线应弯曲自然，以方便布线；电缆中的铜芯是否具有较好的韧性。为了使双绞线在移动中不至于断线，除外皮保护层外，内部的铜芯还要具有一定的韧性。同时为便于接头的制作和连接可靠，网线厂家，铜芯既不能太软，也不能太硬，太软不易接头的制作，太硬则容易产生接头处断裂；是否具有阻燃性。为了避免受高温或起火而引起的线缆损坏，双绞线外面的一层除应具有很好的抗拉特性外，还应具有阻燃性（可以用火来烧一下测试：如果是，胶皮会受热松软，不会起火；如果是假货，一点就着）。为了降低制造成本，非标准双绞线电缆一般采用不符合要求的材料制作电缆的，不利于通信安全。

网线可分为五类、超五类、六类、超六类和七类网线，不同类别的网线价格相差很大，且应用的环境也不相同。网线品牌企业向大家介绍超六类网线相较于六类网线优势体现在哪些地方。

在具体阐述六类网线和超六类网线的区别之前，我们先通过图片直观对比一下。

## CAT6 VS CAT6A

### (1) 传输速率更快

超六类网线的标识为< CAT.6A >，规格标准为23AWG。六类网线的带宽为250MHz，超六类网线的带宽高达500MHz，带宽越大能支持的传输速率就越高，因此超六类网线可以满足10Gbps的速率传输需求，适用于万兆以太网传输。

横沥网线厂家-网线厂家-鸿盈电线由东莞市鸿盈电线有限公司提供。东莞市鸿盈电线有限公司（[www.ysmwl.com](http://www.ysmwl.com)）为客户提供“网线加工,数据线加工,安规线材加工”等业务，公司拥有“鸿盈”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：向绪平。